Załącznik nr 16 do SOPZ
sprawa numer: 14/BA/PN/2017

ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH PCV SEGMENT A, B, C, D

RODZAJ OKNA:		OKNA KLASY ANTYWŁAMANIOWEJ RC3										
SYMBOL:		01	02	03	03a	04	05	06	07	08	09	012
TYP:		PCV, trójszybowe. Skrzydło uchylne.	PCV, dwuskrzydłowe. Skrzydła rozwierało-uchylne.	PCV, jednoskrzydłowe. Skrzydło uchylne.	PCV, jednoskrzydłowe. Skrzydło uchylne.	PCV, dwuskrzydłowe. 2 szt. skrzydeł nierównoprzycznych - skrzydło prawe rozwierało-uchylne	PCV, dwuskrzydłowe. Skrzydło rozwierało-uchylne.	zestaw okien PCV skrzydła symetryczne, skrzydła mrozwierało-uchylne i rozwierałne	zestaw okien PCV skrzydła symetryczne, skrzydła mrozwierało-uchylne i rozwierałne	zestaw okien PCV skrzydła symetryczne, skrzydła mrozwierało-uchylne i rozwierałne	zestaw okien PCV skrzydła symetryczne, skrzydła mrozwierało-uchylne i rozwierałne	PCV, dwuskrzydłowe. 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwierało-uchylne, lewe rozwierałne
SCHEMAT:		170 / 60	130 / 130	130 / 50	125 / 80	210 / 160	195 / 180	210 / 195 / 195 / 195 / 195 / 195	175 / 634	175 / 355	177 / 629	195 / 175
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU)	Sa (mm)	170	130	130	125	160	284	495	434	355	620	175
	Ha (mm)	60	130	50	80	210	195	210	172	172	177	195
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:		Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKRZYDŁO:		profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały
OSCIEŻNICA:		profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały
SZKLENIE:		zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)
Pawica:		5	13	16	5	-	-	-	-	-	-	-
Parter:		-	-	-	-	4	3	1	1	1	1	-
Piętro 1:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piętro 2:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 3:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 4:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 5:		-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 6:		-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 7:		-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:		**5 szt.**	**13 szt.**	**16 szt.**	**5 szt.**	**4 szt.**	**3 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**30 szt.**
UWAGI:		skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem Przez 2 szt. okien przepowadzone są przewody wentilacyjne zapasuje skucie okna o wymiarze 60x30cm.	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem W pomieszczeniu nr 22/1 w pierwszym oknie istnieje wentylator.	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym, z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym, z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym, z zamkiem
SEGMENT:		B	D	D	D	A	A 3	A	A	A	A	A

ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH PCV SEGMENT A, B, C, D

RODZAJ OKNA:							
SYMBOL:		015	016	017	018	019	020
TYP:		PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 1 szt. skrzydła PCV rozwierało-uchylnego- skrzydło prawe oraz 3 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 1 szt. skrzydła PCV rozwierało-uchylnego- skrzydło prawe oraz 2 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 2 szt. skrzydeł PCV rozwierało-uchylnych- skrzydła prawe oraz 5 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 1 szt. skrzydła PCV rozwierało-uchylnego- skrzydło lewe oraz 2 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 1 szt. skrzydła PCV rozwierało-uchylnego- skrzydło lewe oraz 4 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 2 szt. skrzydeł PCV rozwierało-uchylnego- skrzydło lewe oraz 2 szt. okien stałych(o.st)
SCHEMAT:		195 / 372	195 / 283	195 / 645	195 / 278	195 / 458	195 / 366
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU)	Sa (mm)	372	283	645	278	458	366
	Ha (mm)	195	195	195	195	195	195
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:		Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:		-	-	-	-	-	-
SKRZYDŁO:		profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały
OŚCIEŻNICA:		profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały
SZKLENIE:		zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu
Pawica:		-	-	-	-	-	-
Parter:		1	2	1	4	1	1
Piętro 1:		-	-	-	-	-	-
Piętro 2:		-	-	-	-	-	-
Piętro 3:		-	-	-	-	-	-
Piętro 4:		-	-	-	-	-	-
Piętro 5:		-	-	-	-	-	-
Piętro 6:		-	-	-	-	-	-
Piętro 7:		-	-	-	-	-	-
RAZEM:		**1 szt.**	**2szt.**	**1 szt.**	**4 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**
UWAGI:		skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem W pomieszczeniu nr 22/7 w pierwszym oknie istnieje wentylator.	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem
SEGMENT:		C	C	C	C	C	C

ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH PCV ANTYWŁAMANIOWYCH SEGMENT A, B, C, D

RODZAJ OKNA:		OKNA PCV KLASY ANTYWŁAMANIOWEJ RC3												OKNA PCV KLASY ANTYWŁAMANIOWEJ RC3
SYMBOL:		05A	010 A		011 A		012A	013 A	014 A	024 A	025 A	C036A		C036A'
TYP:		PCV, dwuskrzydłowe. Skrzydła rozwierało-uchylne.	PCV, dwuskrzydłowe z nadwitrem stwarnym 2 szt. skrzydeł symetrycznych , prawe rozwierało-uchylne, nadwitrze ucha elemenrze Zestaw kosta Ukna w „Marszałek" - parter.		PCV, Jedno skrzydło rozwierało-uchylne		PCV, dwuskrzydłowe, 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwierało-uchylne, lewe rozwierałne	PCV, trójskrzydłowe, 3szt. skrzydeł PCV, Skrzydła rozwierało-uchylne.	PCV, trójskrzydłowe, 3szt. skrzydeł PCV, Skrzydła rozwierało-uchylne.	PCV, dwuskrzydłowe 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwierało-uchylne, lewe rozwierałne	PCV, dwuskrzydłowe	PCV, dwuskrzydłowe 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwierało-uchylne, lewe rozwierałne	PCV, dwuskrzydłowe 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwierało-uchylne, lewe rozwierałne
SCHEMAT:		195 / 180	195 / 200	195 / 592			195 / 175	195 / 284	195 / 270	180 / 180	190 / 210	160 / 180		160 / 180
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU)	Sa (mm)	284	200	592			175	284	270	180	190	155		155
	Ha (mm)	195	265	235			195	195	195	190	210	180		180
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:		Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB			Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB	Rw=35dB		Rw=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K			U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K		U okna <=0,8 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:		-	-	-			-	-	-	-	-	-		-
SKRZYDŁO:		profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały			profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały		profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały
OŚCIEŻNICA:		profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały			profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały		profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały
SZKLENIE:		zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu			zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu		zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejona na otwarciu
Pawica:		-	-	-			-	-	-	-	-	-		-
Parter:		26	9	2			6	1	1	36	-	-		-
Piętro 1:		-	-	-			-	-	-	-	12	-		-
Piętro 2:		-	-	-			-	-	-	-	-	9		1
Piętro 3:		-	-	-			-	-	-	-	-	-		-
Piętro 4:		-	-	-			-	-	-	-	-	-		-
Piętro 5:		-	-	-			-	-	-	-	-	-		1
Piętro 6:		-	-	-			-	-	-	-	-	-		1
Piętro 7:		-	-	-			-	-	-	-	-	-		-
RAZEM:		**26 szt.**	**9 szt.**	**2 szt.**			**6 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**36 szt.**	**12 szt.**	**9 szt.**		**2 szt.**
UWAGI:		skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym, z zamkiem			dla 5-ciu okien w pustynie parteru skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym z zamkiem	skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym	skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym	skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym		skucia obwodnowe klapy RC3 całkowicie akryle, ramka w kolorze białym
SEGMENT:		B 25 C 1	A	B			C	C	C	A B C D 36	A 11 B 1	B 9		A 1 B 1

UWAGA: WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Temat: **WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE NA PODSTAWIE OPRACOWANIEGO AUDYTU**

Projekt: **PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS ADRES INWESTYCJI:**
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA

Inwestor: **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Treść Rysunku: OKNA PCV
STAN PROJEKTOWANY

Wykonał:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Ik. Projektant	mgr inż arch. Cezary Chmielewski	MA/002/04	
Sprawdzający	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Bo. 4220/91	

MB BIURO PROJEKTOWE MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-197 Warszawa ul.Bródno 32A pow.III tel. 862-40-89, 862-40-90 fax. 862-40-88

Data	06.2017	Branża		Nr rysunku	
Faza	PR. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA		AWO-01	
Skala	1 : 100				