

Załącznik nr 22 do SOPZ
sprawa numer: 14/BA/PN/2017

RODZAJ OKNA		FASADA ALUMINIOWA	
SYMBOL:		OF5	
TYP:		fasada aluminiowa szklona szkłem nieprzezroczystym z okienkami uchylnymi przesłanymi	
SCHEMAT:			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (M/RU):		So (mm)	3012
		Ho (mm)	200
ODWIEKOSZCZELNOŚĆ:		Rw	=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna	<=0,9 W/m ² K
OPORNICZÓŚĆ ODGONIA:			-
SKRZYCZO:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor szary RAL 7024	
OSIĘŻNICA:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor szary RAL 7024	
SZKLENIE:		okna - zestaw trójszklowy z wypełnieniem argonem (416/416/4 - gr. całk. 44mm), elementy nieprzezroczyste - szyba polidryficzna niskiemocna lakierowana od wewnątrz w kolorze jasnoszarym, panel termoisolacyjny z wełną mineralną λ₁ <= 0,037, gr. 15cm	
Piwnica:		-	
Parter:		-	
Piętro 1:		-	
Piętro 2:		1	
Piętro 3:		1	
Piętro 4:		1	
Piętro 5:		NIE DOTYCZY	
Piętro 6:		NIE DOTYCZY	
Piętro 7:		NIE DOTYCZY	
RAZEM:		3 szt.	
UWAGI:		okna obwiedzione całkowicie ukryte, kłami w kolorze szarym	
SEGMENT:		D	

RODZAJ OKNA		FASADA ALUMINIOWA	
SYMBOL:		OF8	
TYP:		fasada aluminiowa szklona szkłem nieprzezroczystym z oknami rozsuwanymi przesłanymi	
SCHEMAT:			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (M/RU):		So (mm)	1715
		Ho (mm)	200
ODWIEKOSZCZELNOŚĆ:		Rw	=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna	<=0,9 W/m ² K
OPORNICZÓŚĆ ODGONIA:			-
SKRZYCZO:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor szary RAL 7024	
OSIĘŻNICA:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor szary RAL 7024	
SZKLENIE:		okna - zestaw trójszklowy z wypełnieniem argonem (416/416/4 - gr. całk. 44mm), elementy nieprzezroczyste - szyba polidryficzna niskiemocna lakierowana od wewnątrz w kolorze jasnoszarym, panel termoisolacyjny z wełną mineralną λ₁ <= 0,037, gr. 15cm	
Piwnica:		-	
Parter:		-	
Piętro 1:		-	
Piętro 2:		1	
Piętro 3:		1	
Piętro 4:		1	
Piętro 5:		NIE DOTYCZY	
Piętro 6:		NIE DOTYCZY	
Piętro 7:		NIE DOTYCZY	
RAZEM:		3 szt.	
UWAGI:		okna obwiedzione całkowicie ukryte, kłami w kolorze szarym	
SEGMENT:		D	

RODZAJ OKNA		FASADA ALUMINIOWA	
SYMBOL:		OF7	
TYP:		fasada aluminiowa szklona szkłem nieprzezroczystym z okienkami uchylnymi i rozsuwanymi przesłanymi	
SCHEMAT:			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (M/RU):		So (mm)	3012
		Ho (mm)	200
ODWIEKOSZCZELNOŚĆ:		Rw	=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna	<=0,9 W/m ² K
OPORNICZÓŚĆ ODGONIA:			-
SKRZYCZO:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor szary RAL 7024	
OSIĘŻNICA:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor szary RAL 7024	
SZKLENIE:		okna - zestaw trójszklowy z wypełnieniem argonem (416/416/4 - gr. całk. 44mm), elementy nieprzezroczyste - szyba polidryficzna niskiemocna lakierowana od wewnątrz w kolorze jasnoszarym, panel termoisolacyjny z wełną mineralną λ₁ <= 0,037, gr. 15cm	
Piwnica:		-	
Parter:		-	
Piętro 1:		-	
Piętro 2:		1	
Piętro 3:		1	
Piętro 4:		1	
Piętro 5:		NIE DOTYCZY	
Piętro 6:		NIE DOTYCZY	
Piętro 7:		NIE DOTYCZY	
RAZEM:		3 szt.	
UWAGI:		okna obwiedzione całkowicie ukryte, kłami w kolorze szarym	
SEGMENT:		D	

RODZAJ OKNA		FASADA ALUMINIOWA	
SYMBOL:		OFB/OFB*	
TYP:		fasada aluminiowa szklona szkłem nieprzezroczystym	
SCHEMAT:			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (M/RU):		So (mm)	1715
		Ho (mm)	200/180*
ODWIEKOSZCZELNOŚĆ:		Rw	=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna	<=0,9 W/m ² K
OPORNICZÓŚĆ ODGONIA:			-
SKRZYCZO:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor szary RAL 7024	
OSIĘŻNICA:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor szary RAL 7024	
SZKLENIE:		okna - zestaw trójszklowy z wypełnieniem argonem (416/416/4 - gr. całk. 44mm), elementy nieprzezroczyste - szyba polidryficzna niskiemocna lakierowana od wewnątrz w kolorze jasnoszarym, panel termoisolacyjny z wełną mineralną λ₁ <= 0,037, gr. 15cm	
Piwnica:		-	
Parter:		-	
Piętro 1:		-	
Piętro 2:		1	
Piętro 3:		1	
Piętro 4:		1	
Piętro 5:		NIE DOTYCZY	
Piętro 6:		NIE DOTYCZY	
Piętro 7:		NIE DOTYCZY	
RAZEM:		2 i 1* szt.	
UWAGI:		okna obwiedzione całkowicie ukryte, kłami w kolorze szarym * 1 szt. okna na poziomie 1 piętra podłazowy o 20cm ze względu na pogrubienie warstwy dachowych	
SEGMENT:		D	

UWAGA: WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Temat: WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH
NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE
NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I
REMONTU (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS
ADRES INWESTYCJI:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-425 WARSZAWA

Inwestor:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208, 00-425 Warszawa

Treść rysunku:
SEGMENT D
WYKAZ FASAD ALUMINIOWYCH
STAN PROJEKTOWANY

Wykonał: Imię i nazwisko / Nr uprawnień / Podpis
G. Projektant mgr inż arch. Cezary Chmielewski MA/002/04 / Cez. Chmielewski

Sprawdza: mgr inż arch. M. Trzeciak / Wz 620/91 / M. Trzeciak

MB MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-157 Warszawa ul. Wojska 50A poka30 tel. 882-60-88, 882-60-90 fax. 882-60-88

Data: 06.2017 Branża: Architektura Nr. rysunku:
Faza: PR. WYKONAWCZY ARCHITEKTURA AWO-7
Skala: 1:100