Załącznik nr 23 do SOPZ
sprawa numer: 14/BA/PN/2017
Zmieniony w dniu 5-01-2018 r.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI ALUMINIOWYCH SKRZYDŁO A, B, D

RODZAJ DRZWI:		Drzwi zewnętrzne przeszklone				
SYMBOL:		Da1/LA	Da1/PA	Da2	Da3A	Da4A
TYP:		Aluminiowe, dwuskrzydłowe,przeszklone, z naświetlem Drzwi, ze szprosem poziomym, skrzydła niesymetryczne	Aluminiowe, dwuskrzydłowe,przeszklone, z naświetlem Drzwi, ze szprosem poziomym, skrzydła niesymetryczne	Aluminiowe, przeszklone, przesuwane Drzwi w zestawie z fasadą 0F1	Dwuskrzydłowe, niesymetryczne, z naświetlem Drzwi ze szprosem poziomym	Aluminiowe, dwuskrzydłowe.
SCHEMAT:						
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU):	So (mm)	160 (170)	160 (170)	150	160 (173)	170 (180)
	Ho (mm)	228 +72	228 +72	215	210 (297)	210 (280)
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:		Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna <=0,9 W/m2K	U okna <=0,9 W/m2K	U okna <=0,9 W/m2K	U okna <=0,9 W/m2K	U okna <=1,0 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:		-	-	-	-	-
SKRZYDŁO:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 7036	systemowe profile stalowe z izolacją z wełny mineralnej, wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, grubość 50mm
OŚCIEŻNICA:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 7036	profile stalowe gr. 2mm, z izolacją z wełny mineralnej, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, 3 uszczelki na przylgach
SZKLENIE:		zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)
Piwnica:		-	-	-	-	-
Parter:		1	1	1	1	1
Piętro 1:		-	-	-	-	-
Piętro 2:		-	-	-	-	-
Piętro 3:		-	-	-	-	-
Piętro 4:		-	-	-	-	-
Piętro 5:		-	-	-	Nie dotyczy	-
Piętro 6:		-	-	-	Nie dotyczy	-
Piętro 7:		-	-	-	Nie dotyczy	-
RAZEM:		**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**
UWAGI:		klamki w kolorze białym drzwi antywłamaniowe	klamki w kolorze białym drzwi antywłamaniowe	klamki w kolorze białym	klamki w kolorze szarym drzwi antywłamaniowe	klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, zamek zpadkowo - zasuwkowy, zawiasy spawane dwuczęsciowe, dodatkowe zamki do uzgodnienia z Inwestorem drzwi antywłamaniowe
SEGMENT:		A	A	A	D	B

UWAGA: WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Temat: **WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU**

Projekt: **PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS**
ADRES INWESTYCJI:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA

Inwestor:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Treść Rysunku: SEGMENT A i D
DRZWI ALUMINIOWE
STAN PROJEKTOWANY

Wykonał:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
G. Projektant:	mgr inż arch. Cezary Chmielewski	MA/002/04	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	

BIURO PROJEKTOWE
MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data	06.2017	Branża	Nr. rysunku
Faza	PR. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	AWO-08
Skala	1 : 100		