Załącznik nr 25 do SOPZ
sprawa numer: 14/BA/PN/2017
Zmieniony w dniu 5-01-2018 r.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI PCV

RODZAJ DRZWI:		Drzwi zewnętrzne przeszklone			
SYMBOL:		DI	DII	DIII	DIV
TYP:		PCV, jednoskrzydłowe z naświetlem	PCV, jednoskrzydłowe z naświetlem	PCV, dwuskrzydłowe.	PCV, jednoskrzydłowe z naświetlem, w zestawie z oknem O I Drzwi w zestawie z oknem, 3 szt. prawe, 1 szt. lewe
SCHEMAT:					
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU):	So (mm)	100	100	190	70 (83)
	Ho (mm)	290	300	290	230+40
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:		Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:		-	-	-	-
SKRZYDŁO:		profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały
OŚCIEŻNICA:		profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gł. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały
SZKLENIE:		zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)
Piwnica:		-	-	-	-
Parter:		-	-	-	-
Piętro 1:		1	1	3	-
Piętro 2:		-	-	-	-
Piętro 3:		-	-	-	-
Piętro 4:		-	-	-	-
Piętro 5:		-	-	-	-
Piętro 6:		-	-	-	-
Piętro 7:		-	-	-	4
RAZEM:		**1 szt.**	**1 szt.**	**3 szt.**	**4 szt.**
UWAGI:		okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym
SEGMENT:		C	C	C	A 1 B 2 C 1 D -

UWAGA: WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Temat: **WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU**

Projekt: **PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS**
ADRES INWESTYCJI:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA

Inwestor: **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Treść Rysunku: DRZWI PCV
STAN PROJEKTOWANY

Wykonał:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
G. Projektant:	mgr inż arch. Cezary Chmielewski	MA/002/04	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	

BIURO PROJEKTOWE
MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data	06.2017	Branża	Nr. rysunku
Faza	PR. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	AWO-10
Skala	1 : 100		