

Parametr	Opis	Ocena
wymiary podestu platformy	długość i szerokość: min. 800x1000 mm	•spełnia 1pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
udźwig	min. 250 kg	•spełnia 1pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
rozkładanie podestu	automatycznie	•spełnia 1pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
najazd na podest platformy	na poziomie dolnego przystanku: najazd na wprost lub najazd boczny	•najazd boczny lub na wprost 1 pkt •najazd boczny i na wprost 2 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
rodzaj napędu	elektryczny, zasilanie: 230 VAC, sterowanie 24V	•spełnia 1pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
tor jazdy platformy	tor jazdy prostoliniowy	•spełnia 1pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
platforma odporna na warunki atmosferyczne	praca na zewnątrz budynku	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
wyposażenie dodatkowe	pokrowiec ochronny	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
wyposażenie dodatkowe	składane siedzisko na platformie	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
sterowanie	z panelu na platformie oraz zdalne	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
bezpieczeństwo	platforma musi być wyposażona w poręczę bezpieczeństwa i klapki najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu, sygnał alarmowy w przycisku „STOP”, systemy zabezpieczające przed zgnieciem, czujniki przeciążenia platformy, ręczny zjazd awaryjny, świetlną listwę sygnalizacyjną w trakcie jazdy, ogranicznik prędkości z układem chwytnym zabezpieczający przed nadmierną prędkością jazdy w dół, zabezpieczenie platformy przed dostępem osób niepowołanych	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
standard wykonania	obudowa platformy stalowa lub aluminiowa , poręczę bezpieczeństwa wykonane ze stali nierdzewnej, klapki najazdowe ze stali lub aluminium, malowane w kolorze obudowy platformy;	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
przepisy: CE	platforma wykonana zgodnie z dyrektywami UE: • 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), • 2004/1008/WE (Dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej), • 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa) • oraz normy zharmonizowanej z Dyrektywą Maszynową EN81-40 (Dźwigi schodowe oraz podesty pochyłe do transportu osób z ograniczoną możliwością poruszania się);	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
gwarancja	minimum 36 miesięcy, ale nie więcej niż 60 miesięcy	•36 miesięcy 1 pkt, •48 miesięcy 3 pkt; •60 miesięcy 5 pkt
inne istotne warunki zamówienia	przeglądy i konserwacje wynikające z warunków gwarancji w cenie oferty	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona

inne istotne warunki zamówienia	montaż sytemu przywołującego pracownika urzędu, na górze i dole platformy (nie na ścianie)	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
inne istotne warunki zamówienia	udział wykonawcy przy odbiorze platformy przez UDT	•spełnia 1 pkt •nie spełnia 0 pkt - oferta zostanie odrzucona
inne istotne warunki zamówienia	certyfiakat jakości/nagroda branżowa	•posiada - 3 pkt za każdy certyfiakat/nagrodę •nie posiada - 0 pkt