Załącznik nr 16 do SOPZ
sprawa numer: 14/BA/PN/2017
Zmieniony w dniu 5-01-2018 r.

ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH PCV SEGMENT A, B, C, D

RODZAJ OKNA:	OKNA PCV											
SYMBOL:	01	02	03	03a	04	05	06	07	08	09	012
TYP:	PCV, trójdzielne. Skrzydło uchylne.	PCV, dwuskrzydłowe. Skrzydła rozwieralno-uchylne.	PCV, jednoskrzydłowe. Skrzydło uchylne.	PCV, jednoskrzydłowe. Skrzydło uchylne.	PCV, dwuskrzydłowe. 2 szt. skrzydeł niesymetrycznych , skrzydło prawe rozwieralno-uchylne	PCV, dwuskrzydłowe. Skrzydło rozwieralno-uchylne.	zestaw okien PCV skrzydła symetryczne, skrzydła mrozwieralno-uchylne i rozwieralne	zestaw okien PCV skrzydła symetryczne, skrzydła mrozwieralno-uchylne i rozwieralne	zestaw okien PCV skrzydła symetryczne, skrzydła mrozwieralno-uchylne i rozwieralne	zestaw okien PCV skrzydła symetryczne, skrzydła mrozwieralno-uchylne i rozwieralne	PCV, dwuskrzydłowe, 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwieralno-uchylne, lewe rozwieralne
SCHEMAT:	170 / 60	130 / 130 / 130	130 / 50	125 / 80	210 / 160	195 / 180	210 / 495 (496)	175 / 634	175 / 355	177 / 629	195 / 175
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU): So (mm)	170	130	130	125	160	284	495	634	355	629	175
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU): Ho (mm)	60	130	50	80	210	195	210	172	172	177	195
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKRZYDŁO:	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały
OŚCIEŻNICA:	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały
SZKLENIE:	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)
Piwnica:	5	13	16	5	-	-	-	-	-	-	-
Parter:	-	-	-	-	4	3	1	1	1	1	-
Piętro 1:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piętro 2:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 3:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 4:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 5:	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 6:	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	-	-	-	-	-	-	6
Piętro 7:	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	**5 szt.**	**13 szt.**	**16 szt.**	**5 szt.**	**4 szt.**	**3 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**30 szt.**
UWAGI	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem Przez 2 szt. okien przeprowadzone są przewody wentylacyjne zajmujące obszar okna o wymiarze 60x30cm,	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem W pom. nr 01F, 12 i 12a w lewym skrzydle oknennym występują wentylatory.	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym, z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym, z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym, z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem
SEGMENT:	B	D	D	D	A	A 3	A	A	A	A	A

ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH PCV SEGMENT A, B, C, D

RODZAJ OKNA:	OKNA PCV						
SYMBOL:	015	016	017	018	019	020
TYP:	PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 1 szt. skrzydła PCV rozwieralno-uchylnego- skrzydło prawe oraz 3 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 1 szt. skrzydła PCV rozwieralno-uchylnego- skrzydło prawe oraz 2 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okna jednoskrzydłowe i stałe 2 szt. skrzydeł PCV rozwieralno-uchylnych- skrzydła prawe oraz 5 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 1 szt. skrzydła PCV rozwieralno-uchylnego- skrzydło lewe oraz 2 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okno jednoskrzydłowe i stałe 1 szt. skrzydła PCV rozwieralno-uchylnego- skrzydło lewe oraz 4 szt. okien stałych(o.st)	PCV, okna jednoskrzydłowe i stałe 2 szt. skrzydeł rozwieralno-uchylnego- skrzydło lewe oraz 2 szt. okien stałych(o.st)
SCHEMAT:	O.ST O.ST 195 / 372	O.ST O.ST 195 / 283	O.ST O.ST O.ST O.ST O.ST 195 / 645	O.ST O.ST 195 / 278	O.ST O.ST O.ST O.ST 195 / 458	O.ST O.ST 195 / 366
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU): So (mm)	372	283	645	278	458	366
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU): Ho (mm)	195	195	195	195	195	195
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:	-	-	-	-	-	-
SKRZYDŁO:	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały
OŚCIEŻNICA:	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały
SZKLENIE:	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm),	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm)
Piwnica:	-	-	-	-	-	-
Parter:	1	2	1	4	1	1
Piętro 1:	-	-	-	-	-	-
Piętro 2:	-	-	-	-	-	-
Piętro 3:	-	-	-	-	-	-
Piętro 4:	-	-	-	-	-	-
Piętro 5:	-	-	-	-	-	-
Piętro 6:	-	-	-	-	-	-
Piętro 7:	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	**1 szt.**	**2szt.**	**1 szt.**	**4 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**
UWAGI	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem W pomieszczeniu nr 2Z1 w pierwszym oknie stałym występuje wentylator.	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem
SEGMENT:	C	C	C	C	C	C

ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH PCV ANTYWŁAMANIOWYCH SEGMENT A, B, C, D

RODZAJ OKIEN:	OKNA PCV KLASY ANTYWŁAMANIOWEJ RC3 UWAGA: **Dopuszcza się wykonanie okien antywłamaniowych klasy RC3 w technologii aluminiowej (w miejsce okien PCV) pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę uzgodnienia zmiany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.**									OKNA PCV KLASY ANTYWŁAMANIOWEJ RC1
SYMBOL:	05A	010 A	011 A	012A	013 A	014 A	024 A	025 A	O36A	O36A'
TYP:	PCV, dwuskrzydłowe. Skrzydło rozwieralno-uchylne.	PCV, dwuskrzydłowe z naświetlem otwieranym 2 szt. skrzydeł symetrycznych, prawe rozwieralno-uchylne, naświetle uchylne, otwierane dźwignią ręczną Okna w „rotundzie" - parter.	PCV, Jedno skrzydło rozwieralno-uchylne	PCV, dwuskrzydłowe, 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwieralno-uchylne, lewe rozwieralne	PCV, trójskrzydłowe, 3szt. skrzydeł PCV. Skrzydła rozwieralno-uchylne.	PCV, trójskrzydłowe, 3szt. skrzydeł PCV. Skrzydła rozwieralno-uchylne.	PCV, dwuskrzydłowe 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwieralno-uchylne, lewe rozwieralne	PCV, dwuskrzydłowe	PCV, dwuskrzydłowe 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwieralno-uchylne, lewe rozwieralne	PCV, dwuskrzydłowe 2 szt. skrzydeł symetrycznych , skrzydło prawe rozwieralno-uchylne, lewe rozwieralne
SCHEMAT:	195 / 180	265 / 200	235 / 592	195 / 175	195 / 284	195 / 270	180 / 190	190 / 210	160 / 180	160 / 180
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU): So (mm)	284	200	592	175	284	270	180	190	155	155
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU): Ho (mm)	195	265	235	195	195	195	190	210	180	180
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K	U okna <=0,8 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SKRZYDŁO:	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy, wzmocniony, z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatk., pianką izolacyjną, gl. 77 mm, 3 uszczelki, kolor biały
OŚCIEŻNICA:	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały	profil PCV pięciokomorowy z dodatkową pianką izolacyjną, gl. 90 mm, 3 uszczelki, kolor biały
SZKLENIE:	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana na obwodzie	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana na obwodzie	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana na obwodzie	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana na obwodzie	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana na obwodzie	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana na obwodzie	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana na obwodzie	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana na obwodzie	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana na obwodzie	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. calk. 44mm), szyba zewnętrzna klasy P2A wklejana na obwodzie
Piwnica:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parter:	26	9	2	6	1	1	36	-	-	-
Piętro 1:	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
Piętro 2:	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1
Piętro 3:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piętro 4:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piętro 5:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Piętro 6:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piętro 7:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	**26 szt.**	**9 szt.**	**2 szt.**	**6 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**36 szt.**	**12 szt.**	**9 szt.**	**2 szt.**
UWAGI	okucia obwiedniowe klasy RC3 całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe klasy RC3 całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe klasy RC3 całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym, z zamkiem	dla 6 –ciu okien w poziomie parteru : okucia obwiedniowe klasy RC3 całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe klasy RC3 całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe klasy RC3 całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe klasy RC3 całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym z zamkiem	okucia obwiedniowe klasy RC3 całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym	okucia obwiedniowe klasy RC3 całkowicie ukryte, klamka w kolorze białym	okucia obwiedniowe klasy RC1 całkowicie ukryte klamka w kolorze białym
SEGMENT	B 25 C 1	A	B	C	C	C	A B C D 36	A 11 B 1	B 9	A 1 B 1

UWAGA: WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Temat: **WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU**

Projekt: **PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS**
ADRES INWESTYCJI:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA

Inwestor: **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Treść Rysunku: OKNA PCV
STAN PROJEKTOWANY

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Wykonał:			
G. Projektant:	mgr inż arch. Cezary Chmielewski	MA/002/04	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	

BIURO PROJEKTOWE
MB MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-187 Warszawa ul.Modlińska 50A pow.93 tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data	06.2017	Branża	Nr. rysunku
Faza	PR. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	AWO-01
Skala	1 : 100		