

Wykonawca

Formularz cenowy dla części nr 1 (FC - 1)

L.p.	Nazwa materiałowa	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto =[5]x(1+[6]/100)	Wartość poz. netto =[4]x[5]	Wartość poz. brutto =[4]x[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akcesoria do okien PCV- docisk skrzydła zewnętrznego z osłoną, kolor biały	szt.	20					
2	Akcesoria do okien PCV, zaczep obwiedniowy do PCV profilu VEKA Topline Roto, do okien posiadanych przez Zamawiającego	szt.	30					
3	Akcesoria do okien PCV, zaczep obwodowy do listwy DF 3 Gr, 180 mm	szt.	10					
4	Akcesoria do żaluzji - pokrętło - komplet	szt.	100					
5	Akcesoria do żaluzji - rurka pokrętła	szt.	100					
6	Akcesoria do żaluzji - uchwyt do pokrętła	szt.	100					
7	Akcesoria do żaluzji - uchwyt dolny	szt.	100					
8	Akcesoria do żaluzji - uchwyt rynny górnej	szt.	100					
9	Akcesoria do żaluzji - zakończenie rynny dolnej	szt.	100					
10	Akcesoria do żaluzji - zakończenie rynny dolnej	szt.	100					
11	Akcesoria do żaluzji - zakończenie rynny górnej	szt.	100					
12	Akcesoria do żaluzji - zatyczka rynny dolnej (korek)	szt.	100					
13	Akcesoria do żaluzji- drabinka sznurkowa do żaluzji poziomych, odległość pomiędzy szczeblami 22 mm, szerokość 27 mm, drabinka przeznaczona do taśm o szerokości 25 mm	mb	30					
14	Akcesoria do żaluzji- sznurek do żaluzji poziomych, średnica 1,2 mm	mb	60					
15	Aluminiowa listwa progowa do połączenia różnorodnych powierzchni podłogowych, w komplecie dyble i wkręty o wymiarach dł. 0,93 m, szer. 32 mm, wys. 5 mm	szt.	30					
16	Asortyment łączników bukowych - wymiary 396 x 296 x 157.5 mm - zawartość opakowania 1060 szt. - łączniki DOMINO 4x20, 5x30, 6x40, 8x40, 8x50, 10x50 mm i frezy DOMINO dla wielk. 4, 5, 6, 8 i 10 w systainerze SYS 2 T-LOC	szt.	1					

17	Bateria natryskowa ścienna, chromowana z mieszaczem i prowadnicą wysokościową natrysku - kompletna	szt.	10					
18	Bateria umywalkowa chromowana z mieszaczem, sztorcowa	szt.	10					
19	Bateria umywalkowa chromowana z mieszaczem, ścienna z ruchomą wylewką	szt.	20					
20	Bateria umywalkowa sztorcowa z wyciąganą wylewką oraz uchwytem lekarskim	szt.	2					
21	Bateria zlewowa chromowana z mieszaczem, sztorcowa z wylewką około 26 cm	szt.	4					
22	Bateria zlewowa chromowana z mieszaczem, ścienna z wylewką około 26 cm	szt.	2					
23	Bity grot końcówka do pracy ciągłej wkrętarki, profesjonalne Ph1, Ph2, Pz1, Pz3,	szt.	10					
24	Bity PZ-2	szt.	10					
25	Blachowkręt FBS wkręt fasadowy nierdzewny A2, o wymiarach Ø 6,5 mm, dł. 32 mm	kg	1,5					
26	Blachowkręt FBS wkręt fasadowy nierdzewny A2, o wymiarach Ø 6,5 mm, dł. 19 mm	kg	1,5					
27	Blat laminowany - kuchenny szerokość - 62 cm grubość - 38mm	mb	5					
28	Brodzik natryskowy - emaliowany - wymiary 900x900 mm, - średniej gł. 70 mm, - prostokątny	szt.	2					
29	Brzeczczot do drewna T744D 155mm 4932354745 Milwaukee do wyrzynarek Milwaukee będących w posiadaniu Zamawiającego	szt.	30					
30	Brzeczczot do metalu dwustronny - dł. 300 mm, - szer. 25 mm	szt.	30					
31	Brzeczczot do pił szablanych do stali, do cięcia rur stalowych - dł. 150 mm/6 zębów/cal do narzędzi Makita będących w posiadaniu Zamawiającego	szt.	20					
32	Brzeczczot do pił szablanych i posuwowych do materiałów izolacyjnych i drewna - dł. 150 mm, 6 zębów/cal do narzędzi BOSCH, Makita będących w posiadaniu Zamawiającego	szt.	20					

33	Brzeszczot do pił szablanych i posuwowych do stali o wymiarach dł. 160 mm, 24 zębów/cal, do narzędzi BOSCH, Makita będących w posiadaniu Zamawiającego	szt.	20					
34	Brzeszczot do wyrzynarek Milwaukee będących w posiadaniu Zamawiającego, przeznaczone do metalu, opakowanie 5 szt.	op.	10					
35	Brzeszczot do wyrzynarek Milwaukee będących w posiadaniu Zamawiającego, przeznaczone do drewna i tworzyw sztucznych, opakowanie 5 szt.	op.	10					
36	Cement I 42,5 R opakowanie: 25kg	op.	30					
37	Cement II 32,5 R - rodzaj: portlandzki - klinkier portlandzki 65 - 79 % , popiół krzemionkowy lotny 21 - 35 % - wytrzymałość: 32.5 - 52.5 Mpa - opakowanie 25kg	op.	50					
38	Cement portlancki biały - opakowanie: 5kg	op.	40					
39	Czyściwo tetrowe 80x80 cm, 100 % bawełna gat. I	szt.	500					
40	Deska sedesowa do miski ustępowej przeznaczona dla osób niepełnosprawnych	szt.	2					
41	Deska sedesowa prosta, do misek kompaktowych	szt.	10					
42	Deska sedesowa prosta, do różnych misek klozetowych	szt.	10					
43	Deska sedesowa S-11	szt.	30					
44	Docisk okienny wewnętrzny Dr Eutofalz 18 030-019 KARO ROMB do okien posiadanych przez Zamawiającego	szt.	10					
45	Docisk skrzydła okiennego	szt.	10					
46	Dolnopełnik plastikowy, szerokość od 300 mm do 400 mm	szt.	20					
47	Dolnopełnik plastikowy, szerokość od 400 mm do 430 mm	szt.	20					
48	Dolnopełnik plastikowy, szerokość od 430 mm do 550 mm	szt.	10					
49	Dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS o poj. zbiornika 800 ml kolor biały - mydło uzupełniane z kanistra- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła - zamykany na kluczyk - możliwość zastosowania przycisku łokciowego	szt.	10					
50	Drabina aluminiowa dwustronna - stopnie z obu stron drabiny - ilość stopni 2 x 5 - waga 4,2 kg, (+/- 10%)	szt.	2					

51	Drążek do szaf garderobianych stal	mb	5					
52	Drut spawalniczy do migomatu, grubość drutu 0,8 mm, w opakowaniu 5kg	op.	2					
53	Drzwi wewnętrzne laminowane pełne L/P, trzy zawiasy, kolor dąb, komplet	kpl	5					
54	Drzwi wielofunkcyjne, techniczne, magazynowe - bezklasowe - stalowe - dwuskrzydłowe - wymiary 110cm x 200cm	szt.	2					
55	Drzwiczki rewizyjne plastikowe wymiar: - szer. 20 cm, - wys. 30cm	szt.	1					
56	Drzwiczki rewizyjne plastikowe wymiar: - szer. 25 cm, - wys. 25 cm	szt.	1					
57	Drzwiczki rewizyjne plastikowe wymiar: - szer. 45 cm, - wys. 45cm	szt.	1					
58	Drzwiczki rewizyjne - metalowe - kolor: biały wymiar: - szer. 25 cm, - wys. 40 cm	szt.	1					
59	Drzwiczki rewizyjne, - metalowe - kolor: biały wymiar: - szer. 27 cm, - wys. 23 cm	szt.	2					
60	Drzwiczki rewizyjne - metalowe - kolor: biały wymiar: - szer.15 cm, - wys. 20 cm	szt.	1					

61	Elektrody spawalnicze elektroda 2,50 mm x 350 mm	szt.	100					
62	Elektrody spawalnicze elektroda 3,00 mm x 350 mm	szt.	100					
63	Elektryczny siłownik „Samson” typ: 5825-20, konieczność wymiany niesprawnego siłownika do węzła centralnego ogrzewania. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, kompatybilnego z urządzeniami i infrastrukturą posiadaną przez Zamawiającego.	szt.	1					
64	Elementy mocujące do sufitów podwieszanych pręt mocujący 500	szt.	20					
65	Elementy mocujące do sufitów podwieszanych wieszak ES 60/125 płaski lub zagięty	szt.	20					
66	Elementy mocujące do sufitów podwieszanych wieszak ES 60/75 płaski lub zagięty	szt.	20					
67	Elementy mocujące do sufitów podwieszanych wieszak kotwowy	szt.	20					
68	Emalia chlorokauczukowa do malowania urządzeń i konstrukcji metalowych bądź żeliwnych i betonów, opakowanie 10 l	op.	2					
69	Farba akrylowa do grzejników, na elementy miedziane, wodorocieńczalna, kolor biały, lepkość: 1000-2500 mPas, gęstość: 1,10-1,30 g/cm ³ , czas schnięcia do 12 h, nieżółknąca, szybkoschnąca, odporna na działanie temperatur do 1000C, opakowanie 0,8 l	op.	4					
70	Farba antykorozyjna, różne kolory „MAT”, opakowanie 0,7 l	op.	20					
71	Farba emulsyjna przeznaczona do wnętrz ,wydajność przy jednej warstwie do 16 m ² /l, opakowanie 15 l	op.	55					
72	Farba emulsyjna przeznaczona na zewnątrz, różne kolory, wydajność przy jednej warstwie do 10 m ² /l, metoda aplikacji: pędzel, wałek lub natrysk, opakowanie 10 l	op.	50					
73	Farba emulsyjna, lateksowa, odporna na wilgoć, przeznaczona: kuchnia, łazienka, wydajność do 14 m ² /l, opakowanie 2,5 l	op.	12					
74	Farba lateksowa, przeznaczona do malowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, podłoży betonowych, metoda aplikacji: pędzel, wałek, natrysk, opakowanie 2,5 l	op.	40					
75	Farba na zacieki i plamy, biała, przeznaczona do wnętrz, skala połysku: mat, metoda aplikacji: pędzel, wałek, natrysk, czas schnięcia 2-5 h, wydajność przy jednej warstwie do 11m ² /l, opakowanie 1l	op.	100					
76	Farba olejna, ftalowa, różne kolory, opakowanie 0,8 l	op.	15					

77	Filtr do odkurzacza Karcher- 6.904-283.0 NT 65 będącego w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych kompatybilnych z posiadanym urządzeniem	szt.	10					
78	Folia malarska EXTRA MOCNA - długość 5 m - szerokość 4 m - grubość 25 µm	szt.	50					
79	Folia malarska MOCNA dł. 5 m szer. 4 m - długość 5 m - szerokość 4 m - grubość 18 µm	szt.	50					
80	Folia paroizolacyjna - wymiary po rozłożeniu 4 x 5 m wysokość - 54 cm szerokość - 20,5 cm - grubość 0,2 mm - kolor: żółty	m2	2000					
81	Folia strech ręczna - waga rolki 1,5 kg - kolor czarny, biały, niebieski - grubość folii 30 mikronów	szt.	30					
82	Folia strech ręczna waga rolki 1,25 kg, - kolor czarny, biały, niebieski - grubość folii 30 mikronów	szt.	30					

83	<p>Frezarka do połączeń DOMINO -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pobór mocy 720 W - Prędkość obrotowa na biegu jałowym 21000 min⁻¹ - Ogranicznik do ustawiania głębokości frezowania 15 - 70 mm - Maks. głębokość frezowania 70 mm - Frez DOMINO do gniazd Ø 8, 10, 12, 14 mm - Nastawianie głębokości frezowania 10 - 50 mm - Frezowanie po skosie 0 - 90 ° - Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm - ciężar 5.2 kg - Frezarki: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s² - Frezarki: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB - Frezarki: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s² - Frezarki: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 83 dB(A) - Frezarki: Poziom mocy akust. (A) LWA 94 dB(A) 	szt.	1				
84	<p>Frezarka górnwrzecionowa -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm - Pobór mocy 1010 W - Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10000 - 24000 min⁻¹ - Średnica uchwytu zaciskowego 6 - 8 mm - Szybkie nastawianie głębokości frezowania 55 mm - Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania 8 mm - Maks. średnica frezu 50 mm - ciężar 2.7 kg - Frezarki: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s² - Frezarki: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB - Frezarki: Łączna wartość średnia drgań ah 5.5 m/s² - Frezarki: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 79 dB(A) - Frezarki: Poziom mocy akust. (A) LWA 90 dB(A) 	szt.	1				
85	<p>Fuga do glazury i terakoty, elastyczna, szybkowiążąca, odporna na grzyby i pleśń, do wnętrza i na zewnątrz mrozoodporna</p> <ul style="list-style-type: none"> - EMICODE: EC1 PLUS - obciążenie ruchem pieszym :po 3h - opakowanie 2 kg 	op.	10				
86	<p>Fuga do glazury i terakoty, grzybobójcza</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: różne - opakowanie 2 kg - wyrób zgodny z PN-EN 13888:2010 	op.	15				
87	<p>Gips budowlany szybkowiążący</p> <ul style="list-style-type: none"> - opakowanie 2 kg 	op.	30				

88	Gipsowa zaprawa tynkarska - zastosowanie: do przygotowania ścian i sufitów wewnątrz budynków - kolor: biały - średnie zużycie: 1,5 kg / m ² / mm - rodzaj: miękki - klasyfikacja PKWiU: 23.69.11.0 - opakowanie: 20kg	op.	100					
89	Gipsowa zaprawa tynkarska, przeznaczony do nakładania ręcznego jednowarstwowego, do każdego rodzaju chropowatego podłoża - średnie zużycie 8 kg / m ² - czas schnięcia 0,5 h - grubość warstwy 8 mm - przyczepność 9 N / mm ² - - klasyfikacja PKWiU:23.64.10.0 - opakowanie 20 kg	op.	100					
90	Glazura płytki ścienna , miejsce przeznaczenia do wewnątrz wymiarów 30 x 40 cm grub. 0,8 cm gat. I	m ²	10					
91	Glazura płytki ścienna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz wymiarów 25 x 35cm grub. 0,6 cm gat. I	m ²	20					
92	Glazura płytki ścienna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz wymiarów 20 x 25 cm grub. 0,6 cm gat. I	m ²	20					
93	Glazura płytki ścienna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz wymiarów 33 x 33 cm grub. 0,6 cm gat. I	m ²	10					
94	Gładź Szpachlowa wykończeniowa, ułatwiona obróbka po wyschnięciu przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych, biała i idealnie gładka do malowania powierzchnia, może być stosowana wewnątrz pomieszczeń na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych z wyjątkiem pomieszczeń gdzie stała wilgotność względna powietrza przekracza 70 %, opakowanie 17 kg	op.	4					

95	Gładź szpachlowa - zastosowanie: przygotowanie ścian i sufitów wewnątrz budynków - kolor: biały - średnie zużycie: 1,5 kg / m ² - średni czas schnięcia 1 warstwy: 12 h - kod PKWiU: 23.69.11.0 - opakowanie: 20kg Szybkoschnąca emulsja gruntująca, główne parametry, zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m ² , rozpoczęcie prac po gruntowaniu po 2 h, opakowanie 5 l	op.	100					
96	Głowice do zaworów termostatycznych "Danfoss" będących w posiadaniu Zamawiającego	szt.	5					
97	Grabie do grabienia trawnika, 25 długich, elastycznych zębów długość 1750 mm, szerokość 415 mm, waga 600 g	szt.	5					
98	Grzebień, ogranicznik okienny uchyłu lub rozwarcia, biały, składa się z metalowego elementu mocowanego pod klamkę i regulatora grzebieniowego PCV przykręcane do ramy okiennej, o wym. szer. 3 cm, rozstaw otworów na wkręty - 4,5 cm, dł. trzpienia - 1 cm	szt.	30					
99	Gwoździe czarne lub ocynkowane, o wym.: średnica trzpienia x długość: 3,5 mm x 90 mm, 3,0 mm x 80 mm, 2,8 mm x 65 mm, 2,5 mm x 60 mm, 2,2mmx50 mm	kg	3					
100	Gwoździe hartowane i do betonu (ryflowane, radełkowane, gładkie) o wym. Ø 1,7 mm, dł. 30 mm	kg	3					
101	Holender ocynkowany Ø 15 mm	szt.	5					
102	Holender ocynkowany Ø 20 mm	szt.	5					
103	Holender ocynkowany Ø 25 mm	szt.	5					
104	Holender ocynkowany Ø 32 mm	szt.	5					
105	Holender ocynkowany Ø 40 mm	szt.	5					
106	Holender ocynkowany Ø 50 mm	szt.	5					
107	Impregnat do drewna opakowanie - wiadro 4,5l ± 0,5l - kolor - różne - zawiera воск - zastosowanie - na zewnątrz i do wewnątrz - chroni przed grzybami, sinizną i owadami	op.	10					
108	Jednorazowy pojemnik z gazem przeznaczony do palników ROTHENBERGER będących na wyposażeniu Zamawiającego - przyłącze wykonane wg EN 417	szt.	5					
109	Kabina natryskowa do brodzika o wymiarach 900x900 mm, narożna	szt.	1					

110	Kalibrator profesjonalny do rur pex/al/pex 20 / 16 mm	szt.	2					
111	Kamień 20 mm do zgrzewarki + śruba	kpl.	1					
112	Kamień 25 mm do zgrzewarki + śruba	kpl.	1					
113	KASETA Z WIERTŁAMI DO METALU HSS-G - COBALT w kasecie 19 szt. Od 1-10mm	szt.	3					
114	Kątownik montażowy wymiary szer. ramienia kątownika 100 mm x100 mm wykonanie: metal	szt.	30					
115	Kątownik montażowy wymiary szer. ramienia kątownika 50 mm x 50 mm wykonanie: metal	szt.	30					
116	Kątownik montażowy wymiary szer. ramienia kątownika 75 mm x 75 mm wykonanie: metal, ocynkowany	szt.	30					
117	Kątownik PCV montażowy, pojedynczy, komandorek, opakowanie 100 szt.	op.	10					
118	Kątownik PCV, komandorka podwójna II, opakowanie 100 szt.	op.	10					
119	Kątownik równoramienny stalowy, wymiary szer. 25 mm, wys. 25 mm, grub. 3 mm	kg.	10					
120	Kątownik równoramienny stalowy, wymiary szer. 30 mm, wys. 30 mm, grub. 3 mm	kg.	10					
121	Kątownik równoramienny stalowy, wymiary szer. 40 mm, wys. 40 mm, grub. 3 mm	kg.	10					
122	Kątownik równoramienny stalowy, wymiary szer. 45 mm, wys. 45 mm, grub. 3 mm	kg.	10					
123	Kątownik samoprzylepny z twardego PVC E30 z okleiną, w różnych kolorach o długości maksymalnie 2,7 m	szt.	10					
124	Kątownik stal ocynkowana wymiary: szer. 80 mm, wys. 80 mm, gr. 1,7 mm	szt.	2					
125	Kątownik zewnętrzny (na winkle, ranty) - wysokość 40 mm - szerokość 40 mm - długość 2750 mm - kolor: biały - materiał wykonania PVC laminowane	szt.	30					
126	Kielich naprawczy Ø 110 mm PCV	szt.	4					

127	Kielich naprawczy Ø 50 mm PCV	szt.	4					
128	Kielich naprawczy Ø 75 mm PCV	szt.	4					
129	Kit do parkietu - wodoodporny - kolor dąb - całkowity czas schnięcia: ok. 5h - opakowanie poj. 310 ml ±10ml	szt.	50					
130	Klamka Master do okien posiadanych przez Zamawiającego	kpl.	10					
131	Klamka model „DIANA” do drzwi będących w posiadaniu Zamawiającego - z tarczą podłużną krótką 85mm (na obie strony drzwi) - trzpień kwadratowy długość 110 mm	szt.	20					
132	Klamka okienna aluminiowa, kolor biały, wyposażona w przekładnię 8-mio pozycyjną pozwalającą na obracanie rączką o 45°, trzpień kwadratowy 37 mm i 43 mm (standard), w komplecie wkręty do mocowania klamki	szt.	25					
133	Klej błyskawiczny w żelu, opakowanie 3g	op.	30					
134	Klej cyjanoakrylowy - ekspresowy, pojemność 2g	op.	30					
135	Klej do drewna express opakowanie - 750g temperatura pracy: od +10° C ±(3°C) kolor - biały (po związaniu przezroczysty) wodoodporność klasy - D3	szt.	10					
136	Klej do wykładzin dywanowych wydajność (0,3 – 0,4 kg/m ²) dopuszczalny ruch pieszy po 3h ± 2h opakowanie - wiadro pojemność - 4kg	op.	6					
137	Klej dwuskładnikowy opakowanie 16g	szt.	10					
138	Klej Gipsowy - zaprawa ma spełniać wymagania: EN 14496 - przyczepność do podłoża: płyt kartonowo-gipsowych: ≥ 0,4 N/mm ² beton: ≥ 1 N/mm ² - wytrzymałość na zginanie: ≥ 4 N/mm ² - wytrzymałość na ściskanie: ≥ 10 N/mm ² - reakcja na ogień: A1 - produkt ma posiadać: Atest PZH - opakowanie: worki papierowe z wkładką PE 20kg	op.	30					

139	<p>Klej kolor naturalny</p> <ul style="list-style-type: none"> - Średnica patronu kleju 63 mm - Wysokość sztyftu kleju 26 mm - Temperatura obróbki 190 °C - Zakres mięknięcia 90 °C - Do klejenia / obróbki krawędzi drewnianych, z tworzyw sztucznych lub laminowanych na różnych materiałach płytowych w meblarstwie - klej EVA – kolor naturalny odpowiedni do wszystkich dekorów - klej uniwersalny EVA o bardzo wysokiej temperaturze topnienia - wysoki zakres mięknięcia ok. 90°C, dlatego nadaje się do stosowania w obiektach o wyższej odporności termicznej -10°C - +75°C - 48 patronów kleju EVA, kolor naturalny - Baza chemiczna: klej, żywica 	szt.	5					
140	<p>Klej montażowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - zastosowanie: zastępuje śruby, kołki i gwoździe do podłoży gładkich i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz - czas schnięcia: bardzo krótki - opakowanie: 290ml 	op.	20					
141	<p>Klej wodo - i mrozoodporny do glazury i terakoty, elastyczny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wytrzymałość łącza TYP C1* wg PN-EN 12004: 2002 - opakowanie 25 kg 	op.	10					
142	Klucz do odpowietrzników poziomych	szt.	4					
143	<p>Klucz do rur nastawny ślimakowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 150 mm - gumowa rączka 	szt.	2					
144	<p>Klucz do rur nastawny ślimakowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 250 mm - gumowa rączka 	szt.	2					
145	<p>Klucze imbusowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw kluczy długich - rozmiar od 1,5 do 10 cali - komplet 9 szt. 	szt.	2					
146	Kłódka z kluczem YALE - 10 mm	szt.	10					
147	Kłódka z kluczem YALE - 8 mm	szt.	10					
148	Kłódka z kluczem YALE – średnica ucha 6 mm	szt.	10					

149	Kolanko WC 90° - materiał wykonania tworzywo, guma - zastosowanie kolano do odpływu WC	szt.	20					
150	Kolano nastawne Ø 110 mm PCV	szt.	5					
151	Kolano nastawne Ø 50 mm PCV	szt.	5					
152	Kolano odpływowe dolnopłuka, sztywne	szt.	10					
153	Kolano PCV białe Ø 40 mm/15o	szt.	5					
154	Kolano PCV białe Ø 40 mm/30o	szt.	5					
155	Kolano PCV białe Ø 40 mm/45o	szt.	5					
156	Kolano PCV białe Ø 40 mm/67o	szt.	5					
157	Kolano PCV białe Ø 40 mm/87o	szt.	5					
158	Kolano PCV Ø 110 mm/15o	szt.	8					
159	Kolano PCV Ø 110 mm/30o	szt.	8					
160	Kolano PCV Ø 110 mm/45o	szt.	8					
161	Kolano PCV Ø 110 mm/67o	szt.	8					
162	Kolano PCV Ø 110 mm/87o	szt.	8					
163	Kolano PCV Ø 50 mm/15o	szt.	8					
164	Kolano PCV Ø 50 mm/30o	szt.	8					
165	Kolano PCV Ø 50 mm/45o	szt.	8					
166	Kolano PCV Ø 50 mm/67o	szt.	8					
167	Kolano PCV Ø 50 mm/87o	szt.	8					
168	Kolano PCV Ø 75 mm/15o	szt.	5					
169	Kolano PCV Ø 75 mm/30o	szt.	5					
170	Kolano PCV Ø 75 mm/45o	szt.	5					
171	Kolano PCV Ø 75 mm/67o	szt.	5					
172	Kolano PCV Ø 75 mm/87o	szt.	5					
173	Kolano PEX- gwint wewnętrzny 1/2 cala x 20 mm i 1/2 cala x 16 mm	szt.	40					
174	Kolano PEX- gwint zewnętrzny 1/2 cala x 20 mm / 1/2 cala x 16 mm	szt.	40					
175	Kolano PEX- podwójne 20 mm x 20 mm i 1/2 cala x 16 mm	szt.	40					
176	Kolano przyłączeniowe do WC Ø 110 90 stopni	szt.	5					
177	Kolano Vega Ø 110 mm, dł. 350 mm, kolor biały	szt.	10					
178	Kolorowe nakładki na klucze	szt.	200					
179	Kolorowe znaczniki na klucze z miejscem do opisu	szt.	200					

180	Koła miękkie do podłóg lakierowanych i paneli z trzpieniem Ø 10mm	szt.	600					
181	Koła miękkie do podłóg lakierowanych i paneli z trzpieniem Ø 11mm.	szt.	30					
182	Kołek meblowy drewniany o wymiarach Ø 8 mm, dł. 35 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
183	Kołek meblowy, podpórka pod półkę Ø 5 mm	szt.	200					
184	Kołek rozporowy wkręt klucz 12 8 mm x120 mm	op.	15					
185	Kołek rozporowy wkręt klucz 20 12 mm x120 mm	op.	15					
186	Kołek rozporowy wkręt klucz 20 12 mm x 160 mm	op.	15					
187	Kołek rozporowy z haczykami o wymiarach Ø 6 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
188	Kołek rozporowy z haczykami o wymiarach Ø 8 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
189	Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 10 mm, dł. 80 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
190	Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 10 mm, dł.120 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
191	Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 12 mm, dł. 150 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
192	Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 6 mm, dł. 40 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
193	Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 6 mm, dł. 60 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
194	Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 6 mm, dł. 80 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
195	Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 8 mm, dł. 100 mm, opakowanie 100 szt.	op.	10					
196	Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 8 mm, dł. 70 mm, opakowanie 100 szt.	op.	20					
197	Kołek szybkiego montażu "trutek" Ø 6 mm, dł. 60mm	kg	3					
198	Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 6 mm, dł. 40 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt.	op.	10					
199	Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 6 mm, dł. 60 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt.	op.	10					
200	Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 6 mm, dł. 80 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt.	op.	10					

201	Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 8 mm, dł. 100 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt.	szt.	10					
202	Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 8 mm, dł.80 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt.	op.	10					
203	KOMPLET WIERTEŁ DO DREWNA kasetta plastikowa 8sz w komplecie od 3-10mm wykonane zgodnie z DIN 7487E	szt.	10					
204	Konopie do połączeń gwintowanych, warkocz	kg	10					
205	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego - kolor biały - który umożliwia zebranie odpadów o pojemności 25 litrów - uchylna pokrywa - dostosowany do jednorazowych worków	szt.	10					
206	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego - kolor biały - który umożliwia zebranie odpadów o pojemności 50 litrów - uchylna pokrywa - dostosowany do jednorazowych worków	szt.	10					
207	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego - kolor biały - który umożliwia zebranie odpadów o pojemności 9 litrów - uchylna pokrywa - dostosowany do jednorazowych worków	szt.	10					
208	Kółko do kluczy, o średnicy 26 mm, płaskie	szt.	200					
209	Kratka malarska o wym. 18 x 21cm	szt.	20					
210	Kratka malarska o wym. 26 x 24 cm	szt.	10					
211	Kratka malarska o wym. 31x 26 cm	szt.	10					
212	Kratka wentylacyjna okrągła ze stali szlachetnej, wymiar 155 mm	szt.	5					
213	Kratka wentylacyjna wymiary 128 x 197 mm polistyren	szt.	5					
214	Kratka wentylacyjna wymiary 137 x 137 mm polistyren	szt.	5					
215	Kratka wentylacyjna wymiary 180 x 250 mm polistyren	szt.	10					
216	Kratka wentylacyjna ze stali, wymiary szer.150 mm, wys. 150 mm	szt.	5					
217	Krażki ścierne samoprzyczepne na rzep PS 21 FK (ziarno cyrkonowe) - średnica 125 mm - granulacja 120. - Zastosowanie: stal, stal szlachetna, twarde drewno - opakowanie: 50	op.	6					

218	Krzyżaki do krzeseł jezdnych, komputerowych pod trzpień Ø 11mm	szt.	30					
219	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 15 mm - kolano	szt.	8					
220	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 15 mm - kolano nypłowe	szt.	8					
221	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 15 mm - mufa	szt.	8					
222	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 15 mm - nypel	szt.	8					
223	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 20 mm - kolano	szt.	8					
224	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 20 mm - kolano nypłowe	szt.	8					
225	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 20 mm - mufa	szt.	8					
226	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 20 mm - nypel	szt.	8					
227	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 25 mm - kolano	szt.	8					
228	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 25 mm - kolano nypłowe	szt.	8					
229	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 25 mm - mufa	szt.	8					
230	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 25 mm - nypel	szt.	8					
231	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 32 mm - kolano	szt.	8					
232	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 32 mm - kolano nypłowe	szt.	8					
233	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 32 mm - mufa	szt.	8					
234	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 32 mm - nypel	szt.	8					
235	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 40 mm - kolano	szt.	8					
236	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 40 mm - kolano nypłowe	szt.	8					
237	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 40 mm - mufa	szt.	8					
238	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 40 mm - nypel	szt.	8					
239	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 50 mm - kolano	szt.	8					
240	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 50 mm - kolano nypłowe	szt.	8					
241	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 50 mm - mufa	szt.	8					
242	Kształtka do rur ocynkowanych Ø 50 mm - nypel	szt.	8					
243	Kształtka polipropylenowa z gwintem wew. i zew. - 20 różne	szt.	8					
244	Kształtka polipropylenowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym - 25 mm, różne	szt.	8					
245	Kształtka polipropylenowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym – 32 mm, różne	szt.	8					
246	Kształtka polipropylenowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym - 40 mm, różne	szt.	8					
247	Kształtki polipropylenowe bez gwintów Ø 20 mm, różne	szt.	8					
248	Kształtki polipropylenowe bez gwintów Ø 25 mm, różne	szt.	8					

249	Kształtki polipropylenowe bez gwintów Ø 32 mm, różne	szt.	8					
250	Kształtki polipropylenowe bez gwintów Ø 40 mm, różne	szt.	8					
251	Kurek manometryczny, trójdrogowy	szt.	8					
252	Kwas szczawiowy uwodniony opakowanie 25 kg	szt.	1					
253	Lakier nitro do drewna kolor - bezbarwny - lakier celulozowy - opakowanie - puszka- 1l	szt.	5					
254	Lakier poliuretanowo – akrylowy, ekologiczny do parkietów i drewna kolor - bezbarwny opakowanie - 1l	szt.	5					
255	Lakierobejca do drewna - różne kolory - zawiera - teflon surface protektor, -chroni - działaniem wody, promieniowaniem UV i zmiennymi warunkami atmosferycznymi, - opakowanie 750 ml	szt.	5					
256	Lejek gumowy do misek klozetowych , stożkowy nakładany na zewnątrz do dolnopłuka	szt.	8					
257	Lejek gumowy do misek klozetowych, stożkowy nakładany na zewnątrz do górnopłuka	szt.	8					
258	Lejek gumowy do misek klozetowych, wciskany do odpływu miski klozetowej, do dolnopłuka	szt.	8					
259	Lepik na zimno do pap asfaltowych, opakowanie 18 kg	szt.	5					
260	Listwa przypodłogowa, listwa LM - wys. 55 mm, - dł. 250cm, - kolor: dąb n2	m2	500					
261	Łącznik do listew przypodłogowych - kolor: dąb n2	szt.	400					
262	Manometry 0,6 bara do węzłów zakres pomiaru 0-200oC z czujnikiem 200 mm i obudową gwint ½ cala	szt.	1					
263	Manometry 1,0 bara do węzłów zakres pomiaru 0-200oC z czujnikiem 200 mm i obudową gwint ½ cala	szt.	1					
264	Manometry 1,6 bara do węzłów zakres pomiaru 0-200oC z czujnikiem 200 mm i obudową gwint ½ cala	szt.	1					

265	Masa szpachlowa gotowa, ułatwiona obróbka po wyschnięciu przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych, biała i idealnie gładka do malowania powierzchnia, może być stosowana wewnątrz pomieszczeń na podłogach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych z wyjątkiem pomieszczeń gdzie stała wilgotność względna powietrza przekracza 70 %, opakowanie 1,5 kg	op.	30					
266	Miara stalowa zwijana 5 m	szt.	5					
267	Miska klozetowa, porcelanowa, typu kompaktowego	szt.	7					
268	Miska klozetowa, porcelanowa, uniwersalna	szt.	5					
269	Miska klozetowa, porcelanowa, warszawska	szt.	3					
270	Mieszanka argonu i dwutlenku węgla sprężony w butli 6m ³ niezbędny gaz do spawania migomatem.	szt.	3					
271	Młotek gumowy - średnica młotka 55 mm (+/- 2 mm) - długość rączki 245 mm (+/- 2 mm)	szt.	3					
272	Mocny Beton do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i elementów betonowych, łatwe rozprowadzanie - wodo- i mrozoodporna - grubość warstwy- 25-60 mm - średnie zużycie- 20 kg/m2/cm - wytrzymałość 20 MPa - opakowanie 25 kg	op.	20					
273	Nakołanniki gumowe	szt.	2					
274	Nakrętki i podkładki do śrub metrycznych typowych	kg	4					
275	Nakrętki, podkładki, do śrub metrycznych nierdzewnych, samokontrujące	kg	3					
276	Narożnik do listew przypodłogowych, narożnik wewnętrzny - kolor: dąb n2	szt.	400					
277	Narożnik do listew przypodłogowych, narożnik zewnętrzny - kolor: dąb n2	szt.	400					
278	Narożniki aluminiowe perforowane, dł. 2,5 m	szt.	150					
279	Nasuwka dwukielichowa, kanalizacyjna, na bosc końce PCV Ø 50 mm	szt.	6					
280	Nasuwka dwukielichowa, kanalizacyjna, na bosc końce PCV Ø 75 mm	szt.	6					
281	Nasuwka dwukielichowa, kanalizacyjna, na bosc końce PCV Ø 110 mm	szt.	6					
282	Nić teflonowa do połączeń gwintowanych 55	op.	15					

283	Nit zrywalny „stal-stal” wymiary Ø 3 mm, dł. 8 mm	szt.	300					
284	Nit zrywalny „stal-stal” wymiary Ø 4 mm, dł.10 mm	szt.	400					
285	Nit zrywalny „stal-stal” wymiary Ø 4,8 mm, dł.10 mm	szt.	200					
286	Nit zrywalny „stal-stal” wymiary Ø 4,8 mm, dł.12 mm	szt.	200					
287	Nity zrywalne, wymiary: Ø 3 mm, dł. 8 mm	kg	3					
288	Nity zrywalne, wymiary: Ø 4 mm, dł.16 mm	kg	3					
289	Nity zrywalne, wymiary: Ø 5 mm, dł. 18 mm	kg	3					
290	Nity zrywalne, wymiary: Ø 5mm, dł.20 mm	kg	3					
291	Nypel PEX- podwójny 20mm x 20 mm i 1/2 cala x 16 mm	szt.	20					
292	Obejma przelotowa kompletna, na profil o wymiarach słupka 60 mm x 60 mm ocynkowana i malowana proszkowo, w komplecie znajdują się dwie przekładki z tworzywa, dwie śruby o wym. gr. 8mm, dł. 30mm z nakrętkami, obejma stanowi element mocujący panel do słupka, waga 15dkg, kolor zielony	szt.	5					
293	Odbój drzwiowy, meblowy, wysokość i szerokość odbojnika 40 mm, typ walec okrągły	szt.	5					
294	Odkurzacz mobilny Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania. Do pyłów o najwyższym dopuszczeniu wartości na stanowisku pracy (MAK) > 0,1 mg/m³. Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho. - pojemność zbiornika 36 l - worka filtrującego 34 l - Pobór mocy 350 - 1200 W - Wielkość przepływu maks. 3900 l/min - Podciśnienie maks. 24000 Pa - Powierzchnia filtracyjna 6318 cm² - Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m - Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l - wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 365 x 596 mm - Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W - ciężar 14.4 kg - Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB - Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 71 dB(A)	szt.	1					

295	Odpowietrznik automatyczny 1/2" - zastosowanie przeznaczone są do usuwania powietrza z zamkniętych instalacji grzewczych - wymiary produktu 15 x 15 x 35 mm	szt.	20					
296	Odpowietrznik poziomy do grzejników z gwintem ½ cala	szt.	4					
297	Odpowietrzniki do c.o. ½ cala, pionowe	szt.	4					
298	Okleina PCV z klejem do obrzeży płyt MDF, wymiary szer. 25 mm, gr.1,0 mm, długość rolki 100 m	mb	200					
299	Okleina PCV z klejem do obrzeży płyt MDF, wymiary szer.18 mm, gr.2,0 mm, długość rolki 100 m	mb	600					
300	Okleiniarka krawędzi KA do wykonywania oklein krawędzi drewnianych z tworzywa sztucznych i warstwowych. na materiałach płytowych - Pobór mocy 1200 W - Wysokość obrzeża 18 - 65 mm - Grubość obrzeża 0,5 - 3,0 mm -Promień wewnętrzny > 50 mm - Czas nagrzewania 8 min - Temperatura topnienia 100 - 210 °C - Prędkość posuwu 2/4 m/min - ciężar 7.9 kg - Naklejanie obrzeży: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 65 dB(A) - Naklejanie obrzeży: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s ² - Naklejanie obrzeży: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB - Naklejanie obrzeży: Poziom mocy akust. (A) LWA 76 dB(A) - Naklejanie obrzeży: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s ²	szt.	1					
301	Okucia do drzwi przesuwnych, posiadanych przez Zamawiającego, rączka / pochwyty, kolor szampański, system Gemini 18 - równorzędny dł. 2,7 mb	szt.	120					
302	Okucia do drzwi przesuwnych, posiadanych przez Zamawiającego, tor górny, kolor szampański	mb	20					
303	Okucia do drzwi przesuwnych, posiadanych przez Zamawiającego, wózki dolne, równorzędne	szt.	120					
304	Okucia do drzwi przesuwnych, posiadanych przez Zamawiającego, wózki górne, równorzędne	szt.	120					
305	Okuciakuc do drzwi przesuwnych, posiadanych przez Zamawiającego, tor dolny, kolor szampański	mb	20					
306	Opaska maskująca do ościeżnicy listwy wykończeniowej o wym. gr. 12 mm, szer. 60 mm, okleina MDF dwustronna	kpl.	10					
307	Oslona karbowana na rury czerwona 25/21.N.	szt.	50					

308	Oslona karbowana na rury niebieska 25/21.N.	szt.	50					
309	Ostrza do noży Stanley będących w posiadaniu Zamawiającego, typ - hakowe, kaletnicze, o wymiarach szer. ostrza 48 mm, opakowanie 5 szt.	op.	10					
310	Ostrza łamane wzmocnione do noży Stanley będących w posiadaniu zamawiającego o wymiarach szer. ostrza 18 mm - 7 segmentów grubość ostrza - 0.50 mm opakowanie - komplet 10 szt.	kpl.	20					
311	Ostrza wymienne do noży Stanley będących w posiadaniu zamawiającego typu - trapezowe Grubość ostrza 0,65 mm Długość ostrza 60 mm opakowanie - komplet 100szt.	kpl.	2					
312	Ościeżnica regulowana MDF, kolor dąb o wymiarach szer. ościeżnicy 90 mm szer. opaski 38 mm kierunek L/P trzy zawiasy do drzwi posiadanych przez Zamawiającego	szt.	10					
313	Ościeżnica stała MDF typ MU/U, okleina kolor dąb o wymiarach szer. ościeżnicy 90 mm szer. opaski 38 mm L/P trzy zawiasy do drzwi posiadanych przez Zamawiającego	szt.	5					
314	Oznakowanie toalety, samoprzylepne WC damskie i męskie, o wymiarach wys. 8,5 cm	szt.	6					
315	Paca malarska - wymiary 13 x 27 cm - materiał wykonania drewno, blacha nierdzewna kwasoodporna	szt.	10					
316	Paca nierdzewna - wymiary: 13 x 48 cm - zastosowanie: do prac przy dużych powierzchniach - uchwyt: drewniany - rodzaj: gładka - materiał: stal nierdzewna	szt.	5					
317	Panele podłogowe klasy AC-4 grubości 8mm kol. dąb D2014EP dąb augustowski, w celu uzupełnienia powierzchni w pomieszczeniach remontowanych przez Zamawiającego	m ²	1200					

318	Panele podłogowe klasy AC-5 grubości 8mm kol. dąb, dąb D2014EP w celu uzupełnienia powierzchni w pomieszczeniach remontowanych przez Zamawiającego	m ²	100					
319	Papier samoprzylepny, perforowane tarcze do szlifierek gr. ziarna 80, średnica 150 mm, 6 otworów	szt.	50					
320	Papier samoprzylepny, perforowane tarcze ściernie do drewna, metalu, farb, lakierów, gr. ziarna 80, średnica 125 mm, 8 otworów	szt.	50					
321	Papier ścierny do żyrafy, perforowany z otworami na rzep gr. Ziarna 80 o wymiarach średnica papieru 125 mm	szt.	200					
322	Papier ścierny do żyrafy, perforowany z otworami na rzep gr. Ziarna 80 o wymiarach średnica papieru 225 mm	szt.	200					
323	Papier ścierny PS 30D, szer. 115 mm, dł. 50 mb, gr. ziarna 120	szt./ark	2					
324	Papier ścierny PS 30D, szer. 115 mm, dł. 50 mb, gr. ziarna 80	szt./ark	2					
325	Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna 120 ilość szt. w opakowaniu: 50 wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm	op.	2					
326	Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna 150 ilość szt. w opakowaniu: 50 wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm	op.	2					
327	Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna 180 ilość szt. w opakowaniu: 50 wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm	op.	2					
328	Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna: 80 ilość szt. w opakowaniu: 50 wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm	op.	2					
329	Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna 100 ilość szt. w opakowaniu: 50 wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm	op.	2					
330	Papier ścierny w arkuszach, gr. ziarna 60 ilość szt. w opakowaniu: 50 wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm	op.	2					
331	Papier ścierny wodny, wydajny papier ścierny do szlifowania na mokro blach PS8A ziarno 500, wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm	op.	2					
332	Parapet wewnętrzny z konglomeratu, zaokrąglone narożniki, fazowany brzeg wymiary dł. 1650 mm, szer. 350 mm, gr.3 cm	szt.	10					

333	Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych pojemność 400g	szt.	5					
334	Perlator do wylewek, M-24 gwint wewnętrzny	szt.	20					
335	Perlator do wylewek, M-24 gwint zewnętrzny	szt.	20					
336	Perlator do wylewek, M-35 gwint wewnętrzny	szt.	20					
337	Perlator do wylewek, M-35 gwint zewnętrzny	szt.	20					
338	Pędzel grzejnikowy 1 i ½ cala, - oprawa metalowa - rączka drewniana - szczecina naturalna	szt.	20					
339	Pędzel grzejnikowy 1 cal - oprawa metalowa - rączka drewniana - szczecina naturalna	szt.	20					
340	Pędzel grzejnikowy 2 cale - oprawa metalowa - rączka drewniana - szczecina naturalna	szt.	20					
341	Pędzel grzejnikowy, oprawa metalowa, rączka drewniana szczecina naturalna 2 i ½ cala	szt.	20					
342	Pędzel ławkowy, profesjonalny - oprawa drewniana - włosie szczecina naturalna - wym. szer. pędzla 80 mm dł. 180 mm	szt.	10					
343	Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 1 i ½ cala typ angielski, włos naturalny biały, skuwka pędzla ocynkowana rękojeść z drewna bukowego lakierowanego wym. szer. pędzla 36 mm, gr. pędzla 15 mm	szt.	20					
344	Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 1 cal typ angielski, włos naturalny biały, skuwka pędzla ocynkowana rękojeść z drewna bukowego, lakierowane wym. szer. pędzla 25 mm, gr. pędzla 15 mm	szt.	20					
345	Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 2 cale - typ angielski, - włos naturalny biały, - skuwka pędzla ocynkowana, - rękojeść z drewna bukowego, lakierowana - wym. szer. pędzla 50 mm, gr. pędzla 15 mm	szt.	16					

346	Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 2 i ½ cala, - typ angielski - włos naturalny biały - skuwka pędzla ocynkowana - rączkość z drewna bukowego, lakierowana - wym. szer. pędzla 63 mm, gr. pędzla 15 mm	szt.	16					
347	Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 3 cale - typ angielski, włos naturalny biały - skuwka pędzla ocynkowana - rączkość z drewna bukowego, lakierowane, - wym. szer. pędzla 76 mm gr. pędzla 15 mm	szt.	16					
348	Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 3 i ½ cala - typ angielski - włos naturalny biały - skuwka pędzla ocynkowana - rączkość z drewna bukowego, lakierowane, wym. szer. pędzla 90 mm gr. pędzla 15 mm	szt.	16					
349	Pianka montażowa poliuretanowa z aplikatorem, doskonała struktura piany po wyschnięciu, stabilność wymiarowa, krótki czas utwardzania, niewielki przyrost piany po aplikacji, zakres temp. od – 5 do + 30o C opakowanie 750 ml	szt.	20					
350	Pianka montażowa wysokoprężna z aplikatorem, wielokrotnego użytku opakowanie 750 ml	szt.	20					
351	Piasek płukany 0-2 mm (stosowany do murowania i tynkowania)	kg	2000					
352	Piki tapicerskie (wkręt z nakładką ozdobną) - średnica 24 mm - kolor brązowy - wkręt do drewna - ocynkowany 4,5 mm x 30 mm - op. 100 szt.	op.	20					
353	Piła płatnica - długość: 380 mm - ilość zębów tnących na cal: 11 - uchwyt: bimateriałowy - materiał wykonania - stal hartowana	szt.	2					
354	Płótno ścierne, rolka, szer. rolki 200 mm, gr. ziarna 100 w rolkach, nasyp z tlenku glinu, rolka 20 mb	mb	40					
355	Płótno ścierne, rolka, szer. rolki 200 mm, gr. ziarna 120 w rolkach, nasyp z tlenku glinu, rolka 20 mb	mb	40					

356	Płótno ściernie, rolka, szer. rolki 200 mm, gr. ziarna 80 w rolkach, nasyp z tlenku glinu, dł. rolka 20 mb	mb	80					
357	Płyta biała, przeznaczona do budowy ścian działowych, obudowy ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej jako suchy tynk grubość 9,5 mm, wym. płyty: 120 x 260 cm, waga 1m2 płyty wynosi 7,4 kg	szt.	5					
358	Płyta gips-karton biała, płyta przeznaczona do gięcia grubość 6 mm wym. płyty 120 x 260 cm, waga 1m2 płyty wynosi 5 kg	szt.	5					
359	Płyta gips-karton ognioodporna GK BI, grubość 12,5 mm wym. 260 cm x 120 cm	szt.	10					
360	Płyta gips-karton wodoodporna GK BI, grubość 12,5 mm wym. 260 cm x 120 cm	szt.	10					
361	Płyta gips-karton zwykła GK BI, grubość 12,5 mm, wym. 260 cm x 120 cm	szt.	10					
362	Płyta laminowana MDF o wym. dł. 2800 mm, szer. 2070 mm, gr. 18 mm, kolor Calvados	m2	30					
363	Płyta laminowana MDF o wym. dł. 2800 mm, szer. 2070 mm, gr. 25 mm, kolor Calvados	m2	30					
364	Płyta laminowana MDF, wymiary dł. 2800 mm, szer. 2070 mm, gr. 25 mm, kolor Buk	m2	40					
365	Płyta laminowana MDF, wymiary dł. 2800 mm, szer. 2070 mm, gr. 18 mm, kolor Buk	m2	200					
366	Płyta OSB-3, wymiary dł. 2500 mm, szer. 1250 mm, gr. 22 mm	m2	15					
367	Płyta pilśniowa, biała, lakierowana, wymiary dł. 3050 mm, szer. 2060 mm, gr. 3 mm	m2	30					
368	Płyta sufitowa w systemie sufitów podwieszanych „Filigran”, grubość 13 mm wym. produktu 600 x 600 mm	szt.	10					
369	Podkład pod panele podłogowe z twardego, ale lekkiego tworzywa, które zapewnia optymalną izolację akustyczną i termiczną gr. 4 mm	m2	1200					
370	Pojemnik na papier toaletowy Mini Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość 240 mm, szerokość 210 mm, głębokość 120 mm (+/- 10 mm) Kolor: biały Przeznaczenie: papier toaletowy o maksymalnej średnicy roli 19 cm Okienko umożliwia kontrolę ilości papieru w pojemniku Montaż: naścienny Zamykany na klucz	szt.	5					
371	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe maxi z tworzywa ABS, zamykane na kluczyk, kolor biały - pojemność do 500 szt. ręczników - zaopatrzone w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku - zamykany na kluczyk	szt.	5					

372	Pompa WILO STRATOS 50/1-12 280 mm, konieczność wymiany niesprawnej pompy do węzła centralnego ogrzewania. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, kompatybilnego z urządzeniami i infrastrukturą posiadaną przez Zamawiającego.	szt.	1					
373	Półnoga porcelanowa do umywalki	szt.	2					
374	Pręt wieszakowy z oczkiem, dł. 25 cm, element do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy takich jak sufity podwieszane, okładziny sufitowe, pręt wieszakowy współpracuje z wieszakiem obrotowym z elementem rozprężnym	szt.	20					
375	Profesjonalny preparat do usuwania pleśni, opakowanie 650 ml	op.	5					
376	Profil przyścienny, profil UD 30 do sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych i ściennych, dł. 4 m	szt.	10					
377	Profil sufitowy CD 60 do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych i dachowych z płyt karton-gips, profil główny CD 60 mm/27mm/0,50 mm, dł. 4 m	szt.	10					
378	Profile do budowy ścianek z karton-gips różne CW 100 UW 100, dł. 4 m	szt.	10					
379	Profile do budowy ścianek z karton-gips różne CW 50 UW 50, dł. 4 m	szt.	10					
380	Profile do budowy ścianek z karton-gips różne CW 75 UW 75, dł. 4 m	szt.	10					
381	Proszek do prania wykładzin do urządzenia karcher RM 760 będącego w posiadaniu Zamawiającego opakowanie 10 kg	szt.	2					
382	Prowadnica do szuflad kulkowa 4500, wymiary dł. wysuwu 45 cm, udźwig 35 kg, blacha ocynkowana pełna, wysuwana	kpl.	5					
383	Prowadnica do szuflad kulkowa, wymiary dł. wysuwu 35 cm, udźwig 35 kg, blacha ocynkowana pełna, wysuwana	kpl.	10					
384	Prowadnica do szuflad kulkowa, wymiary dł. wysuwu 60 cm, udźwig 20 kg, stal	kpl.	2					
385	Prowadnica do szuflad rolkowa 230M wymiary dł. wysuwu 30 cm, udźwig 25 kg, 75% wysuwu	kpl.	2					
386	Prowadnica do szuflad rolkowa 230M wymiary dł. wysuwu 35 cm, udźwig 25kg, 75% wysuwu	kpl.	10					
387	Prowadnica do szuflad rolkowa 230M, wymiary dł. wysuwu 40 cm, udźwig 25kg, 75% wysuwu	kpl.	10					
388	Próg drzwiowy, drewniany dębowy o wym. dł. 910 mm, szer. 100 mm, grub. 30mm	szt.	20					
389	Przedłużka mosiężna ½ cala, dł. 10 mm	szt.	4					

390	Przedłużka mosiężna ½ cala, dł. 20 mm	szt.	4					
391	Przedłużka ocynkowana ½ cala dł.10 mm	szt.	4					
392	Przedłużka ocynkowana ½ cala, dł. 20 mm	szt.	4					
393	Przedłużka ocynkowana ½ cala, dł. 30 mm	szt.	4					
394	Przedłużka ocynkowana ½ cala, dł. 40 mm	szt.	4					
395	Przedłużka ocynkowana ½ cala, dł. 50 mm	szt.	4					
396	Redukcja gumowa do połączeń kanalizacyjnych, średnica otworów 32 mm – 25 mm	szt.	4					
397	Redukcja gumowa do połączeń kanalizacyjnych, średnica otworów 40 mm – 32 mm	szt.	4					
398	Redukcja gumowa do połączeń kanalizacyjnych, średnica otworów 50 mm – 40 mm	szt.	4					
399	Redukcja polipropylenowa Ø 25 mm/20 mm	szt.	4					
400	Redukcja polipropylenowa Ø 32 mm/25 mm	szt.	4					
401	Redukcja polipropylenowa Ø 40 mm/32 mm	szt.	4					
402	Redukcja polipropylenowa Ø 50 mm/40 mm	szt.	4					
403	Redukcja stal ocynkowana Ø 40 mm x 15 mm	szt.	2					
404	Redukcja stal ocynkowana Ø 40 mm x 20 mm	szt.	2					
405	Redukcja stal ocynkowana Ø 40 mm x 25 mm	szt.	2					
406	Redukcja stal ocynkowana Ø 40 mm x 32 mm	szt.	2					
407	Redukcja stal ocynkowana Ø 50 mm x 40 mm	szt.	2					
408	Redukcja stal ocynkowana Ø 20 mm x 15 mm	szt.	4					
409	Redukcja stal ocynkowana Ø 25 mm x 15 mm	szt.	2					
410	Redukcja stal ocynkowana Ø 25 mm x 20 mm	szt.	2					
411	Redukcja stal ocynkowana Ø 32 mm x 15 mm	szt.	2					
412	Redukcja stal ocynkowana Ø 32 mm x 20 mm	szt.	2					
413	Redukcja stal ocynkowana Ø 32 mm x 25 mm	szt.	2					
414	Regulator ceramiczny przepływu, R -35 a, niski, do baterii "Beryl" będącej w posiadaniu Zamawiającego	szt.	2					
415	Regulator ceramiczny przepływu, R -35, niski, do baterii "Beryl" będącej w posiadaniu Zamawiającego	szt.	15					
416	Ręczny zszywacz tapicerski - metalowy - zszywki 6-14 mm	szt.	2					
417	Rozpuszczalnik, rozcieńczalniki do farb opakowanie 0,5 l	szt.	10					

418	Rura polipropylenowa PN 20 – Ø 32 mm	mb	8					
419	Rura HTEM Ø 110 mm, dł. 100 mm	szt.	2					
420	Rura HTEM Ø 110 mm, dł. 315 mm	szt.	2					
421	Rura HTEM Ø 110 mm, dł. 500 mm	szt.	2					
422	Rura HTEM Ø 110 mm, dł.150 mm	szt.	2					
423	Rura HTEM Ø 110 mm, dł.250 mm	szt.	2					
424	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 110 mm / dł. 1000 mm	mb	2					
425	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 110 mm / dł. 2000 mm	mb	4					
426	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 110 mm / dł. 300 mm	mb	4					
427	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 110 mm / dł. 500 mm	mb	4					
428	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 40 mm / dł. 300 mm	mb	4					
429	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 40 mm / dł. 500 mm	mb	4					
430	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 50 mm / dł. 1000 mm	mb	4					
431	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 50 mm / dł. 2000 mm	mb	4					
432	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 50 mm / dł. 300 mm	mb	4					
433	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 50 mm / dł. 500 mm	mb	4					
434	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 75 mm / dł. 1000 mm	mb	2					
435	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 75 mm / dł. 2000 mm	mb	2					
436	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 75mm/ dł. 500 mm	mb	2					
437	Rura kanalizacyjna PCV - Ø 75mm / dł. 300 mm	mb	2					
438	Rura pex/al/pex Ø 16 - 1mb	mb	100					
439	Rura pex/al/pex Ø 20 - 1mb	mb	100					
440	Rura polipropylenowa PN 20 - Ø 20 mm	mb	8					
441	Rura polipropylenowa PN 20 – Ø 25 mm	mb	8					
442	Rura polipropylenowa PN 20 - Ø 40 mm	mb	8					
443	Rura polipropylenowa PN 20 – Ø 50 mm	mb	8					
444	Rura polipropylenowa stabi Ø 20 mm	mb	8					
445	Rura polipropylenowa stabi Ø 25 mm	mb	8					
446	Rura polipropylenowa stabi Ø 32 mm	mb	8					
447	Rura polipropylenowa stabi Ø 40 mm	mb	7					
448	Rura stalowa, ocynkowana ½ cala	mb	8					
449	Rura stalowa, ocynkowana ¾ cala	mb	8					
450	Rura stalowa, ocynkowana 1- ¼ cala	mb	8					

451	Rura stalowa, ocynkowana 1- ½ cala	mb	8					
452	Rura stalowa, ocynkowana 1 cal	mb	8					
453	Samozamykacz GEZE TS 1000 C z ramieniem standard do drzwi posiadanych przez Zamawiającego	szt.	4					
454	Samozamykacz GEZE TS 1500 C z ramieniem standard do drzwi posiadanych przez Zamawiającego	szt.	2					
455	Samozamykacz GEZE TS 2000 C z ramieniem standard do drzwi posiadanych przez Zamawiającego	szt.	2					
456	Samozamykacz GEZE TS 4000 C z ramieniem standard do drzwi posiadanych przez Zamawiającego	szt.	1					
457	Samozamykacz GEZE TS 4000 bez ramienia srebrny EN 1-6 (skrzydło do 200 kg, max.szer.1400 mm) do drzwi pożarowych posiadanych przez Zamawiającego	szt.	1					
458	Sękarka śr. do drewna 35X50X90	szt.	1					
459	Silikon: akryl uniwersalny poj. 300 ml, biały	op.	20					
460	Silikony sanitarne i octowe, grzybobójcze, poj. 300ml.	op.	20					
461	Soda kaustyczna opakowanie 25 kg	szt.	3					
462	Spray do konserwacji okuć okien PCV, opakowanie poj. 400 ml	szt.	5					
463	Sprężyna zewnętrzna do rur pex/al/pex 20 /16 mm	szt.	10					
464	Sprężyna zewnętrzna do rur pex/al/pex 25 mm	szt.	10					
465	Stopka blokująca drzwi od 320 do 400 mm	szt.	5					
466	Surówka klucz do wkładki YALE Gerda do drzwi posiadanych przez Zamawiającego	szt.	50					
467	Surówka klucz do wkładki YALE sillka do drzwi posiadanych przez Zamawiającego	szt.	50					
468	Syfon butelkowy marki "Rotondo" model: "G 1 1/4"x32 mm" z regulowaną rurą odpływu do 330 mm do umywalki dla niepełnosprawnych będącej w posiadaniu Zamawiającego	szt.	1					
469	Syfon pisuarowy, poziomy, podtynkowy	szt.	4					
470	Syfon umywalki z korkiem i metalowym sitkiem z dostosowanym zamykaniem przy baterii sztorcowej	szt.	1					
471	Syfon umywalkowy	szt.	4					
472	Syfon zlewozmywakowy (dwukomorowy)	szt.	4					
473	Syfon zlewozmywakowy (jednokomorowy)	szt.	2					
474	Szafka wolnostojąca, pod zlewozmywak - 80 cm, bez blatu	szt.	1					
475	Szafka wolnostojąca, pod zlewozmywak – 80 cm, z blatem	szt.	2					

476	Szczotka druciana do szlifierki stołowej dł. 200 mm x szer. 32 mm	szt.	1					
477	Szczotka przeciwkuczowa, samoprzylepna, szara 3 mm	mb	150					
478	Szczypce półokrągłe długość L (mm): 160, długość L1 (mm): 56, rozmiar (mm): 1,6	szt.	2					
479	Szczypce uniwersalne służące do przytrzymywania i zgniatania, poprzez ostrą krawędź służącą do cięcia i naginania dł. 180 mm	szt.	2					
480	Szczypce wydłużone proste, wielofunkcyjne, dł. 160 mm	szt.	2					
481	Szpadel prosty profesjonalny , do kopania gruntu klasy IV, szerokość główicy 20 cm, długość narzędzia 125 cm, waga narzędzia 2 kg, rączka typu T lub uchwyt zamknięty	szt.	5					
482	Sztucer przyłączeniowy do WC Ø 110 x 150	szt.	1					
483	Sztucer Vega Ø 110 mm, dł. 250 mm, kolor biały	szt.	4					
484	Sztucer Vega Ø 110 mm, dł. 250 mm, kulisty, kolor biały	szt.	4					
485	Sztucer Vega Ø 110 mm, dł. 150 mm, kolor biały	szt.	4					
486	Szyldy pojedyncze podklamkowe do drzwi kabinowych wc	kpl.	2					
487	Szyldy z klamkami w kol. mosiądzu jednolite pod zamek YALE do zamków wc posiadanych przez Zamawiającego	kpl.	2					
488	Szyldy z klamkami w kol. mosiądzu jednolite pod zamek YALE do zamków wc posiadanych przez Zamawiającego	kpl.	6					
489	Ściągaczka do wody szer. 75cm + kij 1-2 m	szt.	2					
490	Środek czyszcząco-smarujący, opakowanie poj. 400 ml	op.	5					
491	Środek konserwująco – naprawczy, opakowanie poj. 400 ml	op.	5					
492	Śruba zamkowa ocynkowana M wym. szer. 6 mm, dł. 35 mm	kg	2					
493	Śruba zamkowa ocynkowana M wym. szer. 6 mm, dł. 45 mm	kg	2					
494	Śrubunki 25 mm, proste	szt.	2					
495	Śrubunki grzejnikowe ½ cala, proste	szt.	4					
496	Śrubunki grzejnikowe ¾ cala, proste	szt.	4					
497	Śrubunki grzejnikowe zaworowe ½ cala, proste	szt.	4					
498	Śruby mocujące, do misek klozetowych	kpl.	4					
499	Śruby mocujące, do umywalek	kpl.	4					
500	Śruby różnej średnicy, długości, grubości i twardości, z różnymi łbami, gwintem metrycznym	kg	5					
501	Śruby różnej średnicy, długości, grubości i twardości, z różnymi łbami, gwintem metrycznym, nierdzewne	kg	2					

502	Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia betonu i kamienia, średnica 230 mm, średnica otworu 22,2 mm, grubość 3,0 mm	szt.	10					
503	Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia betonu i kamienia, średnica 230 mm, średnica otworu 22,2 mm	szt.	10					
504	Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia betonu, średnica: 125 mm, średnica otworu 22 mm, grubość: 3,0 mm T41	szt.	10					
505	Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia stali, średnica: 125 mm, średnica otworu 22 mm, grubość: 1,0 mm T41	szt.	30					
506	Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia stali, średnica: 125 mm, średnica otworu 22 mm, grubość: 2,5 mm T41	szt.	15					
507	Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia stali, średnica: 230 mm, średnica otworu 22,2 mm, grubość 2,0 mm	szt.	10					
508	Taśma do płyt gipsowo-kartonowych - szerokość: 48mm - długość: 20m - wykonana z włókna szklanego	szt.	40					
509	Taśma dwustronna do wykładzin Szerokość: 50mm Długość: 50m Kolor: transparentna Klej: kauczuk syntetyczny	szt.	5					
510	Taśma dwustronnie klejąca do lusterek o wym. szer. 38 mm dł. 5 m, odporne na wilgoć	szt.	5					
511	Taśma malarska papierowa - samoprzylepna - szer. taśmy 48 mm - dł. 50m	szt.	50					
512	Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 30 mm	szt.	30					
513	Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 38 mm	szt.	30					
514	Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 19 mm	szt.	30					
515	Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 25 mm	szt.	30					
516	Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 72 mm	szt.	30					
517	Taśma ostrzegawcza żółto/czarna szerokość - 80 mm długość -100 m	szt.	20					

518	Taśma ostrzegawcza biało/czerwona szerokość - 80 mm długość - 100 m	szt.	20					
519	Taśma pakowa, samoprzylepna z klejem szer. taśmy 5 cm, dł. 50 m	szt.	15					
520	Taśma uszczelniająca piankowa do profili UW 75 taśma samoprzylepna grubość 3 mm, szerokość 50 mm, długość - 30 m szerokość - 70 mm	op.	5					
521	Teflon do połączeń gwintowanych 0,075-0,1 mm, gęstość	szt.	4					
522	Teflon do połączeń gwintowanych gr. 0,2 mm, gęstość 0,50-0,70 g/cm	szt.	4					
523	Terakota płytki podłogowa, miejsce przeznaczenia do wewnątrz/ na zewnątrz wymiary 20 x 20 cm, grub. 0,6 cm, mrozoodporna, antypoślizgowa ze strukturą, gat. I	m2	10					
524	Terakota płytki podłogowa, mrozoodporna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz/ na zewnątrz, wymiary 45 x 45 cm, grub. 0,8 cm, gat. I	m2	2					
525	Terakota płytki podłogowa, mrozoodporna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz/ na zewnątrz, wymiary 20 x 25 cm, grub. 0,8 cm, gat. I	m2	10					
526	Terakota płytki podłogowa, mrozoodporna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz/ na zewnątrz, wymiary 30 x 30 cm, grub. 0,8 cm, gat. I	m2	10					
527	Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-1000 C z czujnikiem 100 mm i obudową gwint 1/2 cala	szt.	1					
528	Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-1000 C z czujnikiem 200 mm i obudową gwint 1/2 cala	szt.	1					
529	Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-1500 C z czujnikiem 100 mm i obudową gwint 1/2 cala	szt.	1					
530	Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-1500 C z czujnikiem 200 mm i obudową gwint 1/2 cala	szt.	1					
531	Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-2000 C z czujnikiem 100 mm i obudową gwint 1/2 cala	szt.	1					
532	Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-2000 C z czujnikiem 200 mm i obudową gwint 1/2 cala	szt.	1					
533	Trójnik PEX- gwint wewnętrzny 1/2 cala x 20 mm x 20 mm i 1/2 cala x 16 mm x 16 mm	szt.	20					

534	Trójnik PEX- gwint zewnętrzny 1/2 cala x 20 mm x 20 mm i 1/2 cala x 16 mm x 16 mm	szt.	20					
535	Trójnik PEX- potrójny 20 mm x 20 mm x 20 mm 1/2 cala x 16 mm x 16 mm	szt.	20					
536	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 20mm x 10 mm x 20 mm	szt.	4					
537	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 25 mm x 20 mm x 25 mm	szt.	4					
538	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 32 mm x 20 mm x 32 mm	szt.	4					
539	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 32 mm x 25 mm x 32 mm	szt.	4					
540	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 40 mm x 20 mm x 40 mm	szt.	4					
541	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 40 mm x 25 mm x 40 mm	szt.	4					
542	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 40 mm x 32 mm x 40 mm	szt.	4					
543	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 20 mm w koło	szt.	4					
544	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 25 mm w koło	szt.	4					
545	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 32 mm w koło	szt.	4					
546	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 40 mm w koło	szt.	4					
547	Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 50 mm w koło	szt.	4					
548	Uchwyt ES, wieszak ES, element do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy takich jak sufity podwieszane, ściany działowe, okładziny ścienne i sufitowe, akcesoria montażowe są w pełni dopasowane do profili Ultrastil oraz standardowych	szt.	20					
549	Uchwyt G-M do rur 1 ½ cala z kołkami 10 śruby mocujące różnej długości i średnicy	szt.	4					
550	Uchwyt G-M do rury ½ cala z kołkami 10 śruby mocujące różnej długości i średnicy	szt.	4					
551	Uchwyt G-M do rury ¾ cala z kołkami 10 śruby mocujące różnej długości i średnicy	szt.	4					
552	Uchwyt G-M do rury 1 ¼ cala z kołkami 10 śruby mocujące różnej długości i średnicy	szt.	4					
553	Uchwyt G-M do rury 1 cal z kołkami 10 śruby mocujące różnej długości i średnicy	szt.	4					
554	Uchwyt G-M do rury 2 cale z kołkami 10 śruby mocujące różnej długości i średnicy	szt.	4					

555	Uchwyt meblowy UX03, rozstaw otworów 100 mm, kolor nikiel, satyna	szt.	4					
556	Uchwyt meblowy UX03, rozstaw otworów 160 mm, kolor nikiel, satyna	szt.	4					
557	Uchwyt mocujący do drążka szaf garderobianych stal	kpl.	6					
558	Umywalka porcelanowa 50 cm	szt.	4					
559	Umywalka porcelanowa 55 cm	szt.	2					
560	Umywalka porcelanowa 60 cm	szt.	4					
561	Usługa cięcia płyt meblowych o grubościach od 3 do 28 mm, cięcie na dowolny wymiar i kształty	mb	1000					
562	Usługa oklejania krawędzi płyt meblowych PCV o wymiarach szer. 25 mm, gr.1 mm,	mb	1000					
563	Usługa oklejania krawędzi płyt meblowych PCV o wymiarach szer.18 mm, gr.1 mm	mb	1000					
564	Usługa ostrzenia pił: 600 zębów - tarczowych - łańcuchowych - do drewna - do płyt - specjalistycznych do cięcia aluminium	szt.	1					
565	Uszczelka do baterii, połączenie śrubunkowe z krzywką	szt.	14					
566	Uszczelka do drzwi drewnianych M:D-14 - grubość 12 mm - szerokość 37 mm	szt.	30					
567	Uszczelka do kompaktów, między miskę a rezerwuarek	szt.	4					
568	Uszczelka do okien na skrzydło i ramę PCV EPDM S-1125, wymiary szer. 4,1 mm, gr. 4,7 mm, wys. 9,3 mm	mb	100					
569	Uszczelka dwuzłaczek (śrubunku) dwuzłaczki żeliwnej 2 1/2 cala DN65	szt.	10					
570	Uszczelka dwuzłaczek (śrubunku,holender) dwuzłaczki żeliwnej 1 cal DN25	szt.	10					
571	Uszczelka dwuzłaczek (śrubunku,holender) dwuzłaczki żeliwnej 2 cala DN50	szt.	10					
572	Uszczelka dwuzłaczek (śrubunku,holender) dwuzłaczki żeliwnej 3 cale DN80	szt.	10					
573	Uszczelka dwuzłaczek (śrubunku,holender) dwuzłaczki żeliwnej 3/4 cala DN20	szt.	10					
574	Uszczelka dwuzłaczek (śrubunku,holender) dwuzłaczki żeliwnej 5/4 cala DN32	szt.	10					

575	Uszczelka dwuzłaczek (śrubunku,holender) dwuzłaczki żeliwnej 6/4 cala DN40	szt.	10					
576	Uszczelka gumowa do poł. żeliwnych z PCY Ø 100 mm	szt.	4					
577	Uszczelka gumowa do poł. żeliwnych z PCY Ø 50 mm	szt.	4					
578	Uszczelka gumowa do poł. żeliwnych z PCY Ø 75 mm	szt.	4					
579	Uszczelka przyłączy kolan WC elastyczne Ø110	szt.	5					
580	Uszczelka samoprzylepna typ "D" uniwersalna do okien i drzwi rizmiar: 9mm x7,5mm kolor - brąz	mb	150					
581	Uszczelki do baterii, różne	szt.	20					
582	Uszczelki do dolnoopłuków, różne	szt.	8					
583	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 100 mm	szt.	14					
584	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 125 mm	szt.	14					
585	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 15 mm	szt.	14					
586	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 150 mm	szt.	14					
587	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 20 mm	szt.	14					
588	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 25 mm	szt.	14					
589	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 32 mm	szt.	14					
590	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 40 mm	szt.	14					
591	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 50 mm	szt.	14					
592	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 65 mm	szt.	14					
593	Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 80 mm	szt.	14					

594	Uszczelniacz dekarSKI kauczukowy - odporność termiczna - od -25°C do +100°C - konsystencja - pasta - kolor - brązowy - skład: kauczuk syntetyczny w rozpuszczalnikach organicznych - opakowanie - 310 ml	szt.	10					
595	Walek futrzany lub sznurkowy Ø 6 mm, - rączka plastikowa - szer. 200 mm - wysokość runa 11 mm	szt.	20					
596	Walek futrzany lub sznurkowy Ø 8 mm (do ścian zewnętrznych i nierównych powierzchni) - rączka plastikowa - szer. 250 mm, - długość włókien 18 mm	szt.	20					
597	Wapno hydratyzowane sucho gaszone - opakowanie: 25kg	op.	4					
598	Wełna mineralna szklana do izolacji akustycznej lekkich ścianek działowych i sufitów, współczynnik izolacji cieplnej 0,037 W / mK, grubość 5 cm, w opakowaniu 7,5 m2	op.	5					
599	Wężyk elastyczny, nakrętny ½ - ½ cala, dł. 280 mm	szt.	20					
600	Wężyk elastyczny, nakrętny ½ - ½ cala, dł. 400 mm	szt.	20					
601	Wężyk elastyczny, nakrętny ½ - 3/8 cala, dł. 300 mm	szt.	20					
602	Wężyk elastyczny, nakrętny ½ - 3/8 cala, dł. 400 mm	szt.	15					
603	Wężyk elastyczny, nakrętny ½ cala -10 mm do baterii sztorcowy, dł. 300 mm	szt.	4					
604	Wężyk elastyczny, nakrętny ½ cala -10 mm do baterii sztorcowych dł. 400-500 mm	szt.	4					
605	Widły do kopania i przerzucania gruntu klasy III i IV, cechy produktu: poręczne widły o lekko wygiętym profilu, wygodna rączka z tworzywa, stalowy trzonek pokryty PCV, długość 121 cm	szt.	3					
606	Wiertło do betonu 10x250mm szlifowane	szt.	10					
607	Wiertło do betonu 12x250mm szlifowane	szt.	10					
608	Wiertło do betonu 14x250mm szlifowane	szt.	10					
609	Wiertło do betonu 4x75mm	szt.	10					
610	Wiertło do betonu 6x150mm	szt.	10					
611	Wiertło do betonu 8x250mm szlifowane	szt.	10					

612	Wiertło do betonu - uchwyt cylindrycznym - średnica wiertła: 8 mm - długość całkowita: 400 mm	szt.	5					
613	Wiertło do konfirmatów do drewna Ø 5 mm/ Ø 7 mm, uchwyt cylindryczny	szt.	2					
614	Wiertło do metalu HSS 1,5. mm	szt.	10					
615	Wiertło do metalu HSS 1.0 mm	szt.	10					
616	Wiertło do metalu HSS 10.0 mm	szt.	10					
617	Wiertło do metalu HSS 11.0 mm	szt.	10					
618	Wiertło do metalu HSS 12.0 mm	szt.	10					
619	Wiertło do metalu HSS 13.0 mm	szt.	10					
620	Wiertło do metalu HSS 2. mm	szt.	10					
621	Wiertło do metalu HSS 2.5 mm	szt.	10					
622	Wiertło do metalu HSS 3. mm	szt.	10					
623	Wiertło do metalu HSS 3.2mm	szt.	10					
624	Wiertło do metalu HSS 3.5mm	szt.	10					
625	Wiertło do metalu HSS 4.5 mm	szt.	10					
626	Wiertło do metalu HSS 4.mm	szt.	10					
627	Wiertło do metalu HSS 5,5 mm	szt.	10					
628	Wiertło do metalu HSS 5.mm	szt.	10					
629	Wiertło do metalu HSS 6.0 mm	szt.	10					
630	Wiertło do metalu HSS 6.5 mm	szt.	10					
631	Wiertło do metalu HSS 7.0 mm	szt.	10					
632	Wiertło do metalu HSS 7.5 mm	szt.	10					
633	Wiertło do metalu HSS 8.0 mm	szt.	10					
634	Wiertło do metalu HSS 8.5 mm	szt.	10					
635	Wiertło do metalu HSS 9.0 mm	szt.	10					
636	Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 12 mm	szt.	10					
637	Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 13 mm	szt.	10					
638	Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 17 mm	szt.	10					
639	Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 3 mm	szt.	10					
640	Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 4 mm	szt.	10					
641	Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 5 mm	szt.	10					

642	Wiertło SDS + RX4 6X100X160 Milwaukee do wiertarki Milwaukee będącej w posiadaniu Zamawiającego opakowanie - 10szt.	op.	2					
643	Wiertło SDS + RX4 8X100X160 Milwaukee do wiertarki Milwaukee będącej w posiadaniu Zamawiającego opakowanie - 10szt.	op.	2					
644	Wieszak poprzeczny do szaf garderobianych stal, L - 300 mm wysuwu	szt.	5					
645	Wieszak poprzeczny do szaf garderobianych stal, L - 350 mm wysuwu	szt.	5					
646	Wkładka bębnekowa E1 62 28/35 mm mosiądz (kpl.)	szt.	20					
647	Wkładka bębnekowa E1 62 rozmiar mocowania wkładki 30/50 mm mosiądz	szt.	20					
648	Wkładka drzewiowa bębnekowa 26,5 mm x 32,5 mm - niklowana	szt.	10					
649	Wkładka drzewiowa bębnekowa 30 mm x 50 mm - niklowana	szt.	10					
650	Wkręt do drewna TD o wymiarach Ø 3,5 mm, dł. 35 mm	kg	1,5					
651	Wkręt do drewna TD o wymiarach Ø 3,5 mm, dł. 45 mm	kg	0,5					
652	Wkręt do drewna TD o wymiarach Ø 3,5 mm, dł. 55 mm	kg	0,5					
653	Wkręt do drewna z łbem stożkowym z gniazdem PZ żółty, ocynkowany i ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø 5 mm, dł. 20 mm; Ø 5 mm, dł. 25 mm; Ø 5 mm, dł. 30 mm; Ø 5 mm, dł. 40 mm; Ø 5 mm, dł. 50 mm; Ø 5 mm, dł. 70 mm; Ø 5 mm, dł. 80 mm	kg	2					
654	Wkręt do drewna z łbem stożkowym z gniazdem PZ żółty, ocynkowany i ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø 6 mm, dł. 25 mm; Ø 6 mm, dł. 30 mm; Ø 6 mm, dł. 40 mm; Ø 6 mm, dł. 50 mm; Ø 6 mm, dł. 60 mm; Ø 6 mm, dł. 80 mm;	kg	2					
655	Wkręt do drewna z łbem stożkowym z gniazdem PZ1 żółty, ocynkowany, ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø 3 mm, dł. 16 mm, Ø 3 mm, dł. 20 mm, Ø 3 mm, dł. 25 mm	kg	2					
656	Wkręt do drewna z łbem stożkowym z gniazdem PZ2 żółty, ocynkowany i ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø 4, dł. 16 mm; Ø 4 mm, dł. 20 mm; Ø 4 mm, dł. 30 mm; Ø 4 mm, dł. 40 mm; Ø 4 mm, dł. 50 mm;	kg	2					
657	Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym M5, dł. 20 mm	kg	1,5					
658	Wkręt do płyt gips-karton fosfatowane, o wym. Ø 3,5 mm, dł. 25 mm	kg	3					
659	Wkręt hartowany z łbem stożkowym uniwersalny, o wymiarach Ø 3 mm, dł. 25 mm, Ø 4 mm, dł. 20 mm, Ø 4 mm, dł. 25 mm,	kg	3					

660	Wkręt konfirmat z łbem stożkowym, gniazdo imbus, Ø 6,4 mm	kg	3					
661	Wkręt konfirmat z łbem stożkowym, gniazdo imbus, Ø 7 mm	kg	2					
662	Wkręt podkładowy, samowiercący, ocynkowany WSPC do prac montażowych, łączenia elementów z blach, stali cienkościennych	kg	1					
663	Wkrętak krzyżowy (Ph0-Ph3) z magnetyczną końcówką bez powłoki chromowej, grot z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej	szt.	5					
664	Wkręty do płyt karton-gips fosfatowane - wymiary gr./dł. 3,5 x 25 mm - opakowanie 1000 szt.	op.	5					
665	Worki do odkurzacza "Zelmer Multipro" będącego w posiadaniu Zamawiającego opakowanie 5 szt.	op.	30					
666	Worki do odkurzacza marki "Karcher NT 65/2 ECO TC" będącego w posiadaniu Zamawiającego - 5szt. w opakowaniu Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych kompatybilnych z posiadanym urządzeniem.	op.	20					
667	Worki do odkurzacza marki: "STIHL SE 61 (E)" będącego w posiadaniu Zamawiającego, pojemność: 38 l, opakowanie 5 szt.	op.	30					
668	Worki na śmieci 120 l, opakowanie 25 szt.	op.	20					
669	Worki na śmieci 240 l, opakowanie 25 szt	op.	20					
670	Worki papierowe do odkurzacza NT 361, 35 1, 611 KARCHER będącego w posiadaniu Zamawiającego, opakowanie 5 szt.	op.	5					
671	Wózek platformowy - składany uchwyt - wymiary platformy szer. x gł: 92 cm x 61 cm, (+/- 10%) - wytrzymałość co najmniej 300 kg	szt.	1					
672	Wspornik umywalkowy metalowy	szt.	2					
673	Wspornik zawiasy górnej TwO do PCV + bolec	szt.	6					
674	Wykładzina dywanowa pętelkowa 75 przeznaczona do pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, wymiary grubość całkowita 6 mm, szer. 4m	mb.	25					
675	Wykładzina Lentex Pcv, kolor parkiet dąb grubości 3 mm, będąca w posiadaniu Zamawiającego	m2	30					

676	<p>Wylewka podłogowa do wnętrza, samopoziomująca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zużycie: 20 kg/1m²/1 cm - grubość warstwy: 15-60 mm - wytrzymałość na ściskanie: min. 20 N/mm² - opakowanie: 25 kg - umożliwia chodzenie po: 6 h - bez dylatacji: do 50 m² - anhydrytowo-gipsowa - opakowanie: 25kg 	op.	100					
677	<p>Wylewka ruchoma, do baterii zlewozmywakowych długość około 26 cm "S"</p>	szt.	20					
678	<p>Wylewka ruchoma, do baterii zlewozmywakowych, krótka około 18-22 cm</p>	szt.	2					
679	<p>Wylewka samopoziomująca zbrojona włóknem szklanym</p> <ul style="list-style-type: none"> - wzmocniona włóknami - zakres stosowania: 2-15 mm - do ręcznego i maszynowego stosowania - po rozrobieniu z wodą samopoziomująca się, płynna zaprawa - ruch pieszy po: 4 godzinach - zastosowanie: do wnętrza i na zewnątrz - przyczepność do betonu > 1,5 N/mm² - wytrzymałość: <ul style="list-style-type: none"> na zginanie ≥ 7 N/mm² na ściskanie ≥ 25 N/mm² - opakowanie: 25Kg 	op.	60					
680	<p>Zaciskarka praska ręczna do rur pex/al/pex 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm, płaska obrotowa głowica umożliwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach, wersja profesjonal</p>	szt.	1					
681	<p>Zakończenie lewe do listew przypodłogowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: dąb n2 	szt.	300					
682	<p>Zakończenie prawe do listew przypodłogowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: dąb n2 	szt.	300					
683	<p>Zamek centralny przedni cylinder 19 mm w systemie ujednoliconego klucza NrD20 o wymiarach wys. 19,5 mm, szer. 42 mm</p>	szt.	40					
684	<p>Zamek do drzwi pożarowych posiadanych przez Zamawiającego - FS-Kunststoffgarnitur VDS/WSG fest do 20.1 DIN 18273</p>	szt.	2					
685	<p>Zamek do drzwi wewnętrznych posiadanych przez Zamawiającego, Z 75/50 WC kolor limba, uniwersalny do drzwi lewych i prawych</p>	szt.	5					

686	Zamek do drzwi wewnętrznych posiadanych przez Zamawiającego, Z 75C LOB WC kolor limba, uniwersalny do drzwi lewych i prawych	szt.	5					
687	Zamek do szaf bhp szyld kwadratowy	szt.	5					
688	Zamek meblowy kwadratowy kryty \varnothing 20 mm	szt.	30					
689	Zamek pojedynczy do drzwi kabinowych wc	kpl.	5					
690	Zamek wciskany X1003 chrom do drzwi przesuwanych (5, 10, 20 mm) oraz zaczepy, posiadanych przez Zamawiającego	szt.	20					
691	Zamek wpuszczany 72 mm x 55 mm bębnekowy z dźwignią L/P	szt.	5					
692	Zamek wpuszczany 72/55 mm rozmiar A-72,B-55,C-210, D-20.	szt.	5					
693	Zamek wpuszczany 90mm x 35 mm bębnekowy z dźwignią L/P czoło 22 mm x 240 mm	szt.	5					
694	Zamek wpuszczany, wymiary wys.72, szer. 50 mm	szt.	10					
695	Zapas do wałka do farb silikonowych i silikonowych oraz emulsyjnych, \varnothing 60 mm, szer.180 mm, wysokość runa 16 mm, na rączkę z drutu 8 mm	szt.	20					
696	Zapas do wałka \varnothing 30 mm - szer. 150 mm - wys. runa 11mm	szt.	20					
697	Zapas do wałka \varnothing 30 mm - włókno akrylowe - szer. 120 mm, - wys. runa 11mm, - na rączkę z drutu 8 mm	szt.	20					
698	Zapas do wałka \varnothing 30 mm - wykonany z włókna poliamidowego - szer. 100 mm, - wys. runa 11 mm, - na rączkę z drutu 6 mm	szt.	20					
699	Zapas do wałka \varnothing 70 mm - rodzaj poszycia gąbka poliestrowa - szer.180 mm - wys. runa 11 mm	szt.	20					
700	Zapas do wałka wykonany z włókna akrylowego \varnothing 60 mm (przeznaczony do malowania wewnątrz i na zewnątrz farbami dyspersyjnymi i lateksowymi oraz lakierami akrylowymi) - szer.180 mm - wys. runa 11mm - na rączkę z drutu 6 mm	szt.	20					

701	Zaprawa murarsko-tynkarska uniwersalna, do betonu komórkowego - średnie zużycie 8 kg/m ² /mm, - zastosowanie: do murów z betonu komórkowego (gazobetonu), do błoczków, cegieł, pustaków, zapobiegająca powstawaniu mostków termicznych. - wytrzymałość na ściskanie: kategoria M5 - opakowanie 25kg	kg	200					
702	Zasuwka mała do drzwi meblowych - ocynkowana na kolor żółty - dł. 71 mm, - szer. 16 mm, - gr. blachy 0,6 mm	szt.	30					
703	Zatrask magnetyczny podwójny o wymiarach szer. 95 mm	szt.	6					
704	Zawias nierdzewny A2 wymiary wys. 47 mm, szer. 30 mm, gr.1,5 mm	szt.	4					
705	Zawias nierdzewny A2 wymiary wys. 75 mm, szer. 38 mm, gr. 2 mm	szt.	2					
706	Zawias nierdzewny A2 wymiary wys. 80 mm, szer. 40 mm, gr. 2,5 mm	szt.	2					
707	Zawias nierdzewny A4 wymiary wys. 92 mm, szer. 36 mm, gr. 5 mm, prawy	szt.	2					
708	Zawias nierdzewny A4 wymiary wys. 92 mm, szer. 36 mm, gr.5 mm, lewy	szt.	2					
709	Zawias z zamknięciem A4 wymiary wys. 75 mm, szer. 25 mm, gr. 15 mm	szt.	2					
710	Zawór chromowany spustowy pisuarowy 1/2 sprężynowy z opóźnionym zamykaniem	szt.	5					
711	Zawór czerpalny 1/2 - 1/2 cala do rezerwuarków z pokrętkiem metalowym	szt.	22					
712	Zawór czerpalny 1/2 - 3/4 cala z pokrętkiem metalowym	szt.	12					
713	Zawór elektroniczny (fotokomórka), chromowany spustowy pisuarowy 1/2 z opóźnionym zamykaniem	szt.	2					
714	Zawór grzejnikowy zwykły 1/2 cala prosty	szt.	2					
715	Zawór grzejnikowy zwykły 3/4 cala prosty	szt.	4					
716	Zawór napełniający do dolnołuków z dopływem 1/2 cala	szt.	22					
717	Zawór odpowietrzający - automatyczny - 1/2 cala gniazda zaworu - higroskopijny - maksymalne ciśnienie: 10 bar	szt.	10					

718	Zawór przelotowy, kulowy ½ cala z motylkiem	szt.	8					
719	Zawór przelotowy, kulowy ¾ cala z motylkiem	szt.	8					
720	Zawór przelotowy, kulowy 1- ¼ cala	szt.	8					
721	Zawór przelotowy, kulowy 1- ½ cala	szt.	8					
722	Zawór przelotowy, kulowy 1 cal	szt.	8					
723	Zawór przelotowy, kulowy 2 cale	szt.	2					
724	Zawór regulacyjny „Samson” ZR0895 DN25 3222K KVS8, konieczność wymiany niesprawnego zaworu regulacyjnego do węzła centralnego ogrzewania. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, kompatybilnego z urządzeniami i infrastrukturą posiadaną przez Zamawiającego	szt.	1					
725	Zawór spustowy dolnołuka, uniwersalny	szt.	22					
726	Zawór termostatyczny grzejnikowy ½ cala "Danfoss" prosty, konieczność wymiany uszkodzonego zaworu w infrastrukturze Zamawiającego przystosowanej do modelu jak wyżej	szt.	4					
727	Zawór termostatyczny, grzejnikowy ¾ cala, "Danfoss" prosty, konieczność wymiany uszkodzonego zaworu w infrastrukturze Zamawiającego przystosowanej do modelu jak wyżej	szt.	4					
728	Zawór zwrotny ½ cala	szt.	2					
729	Zestaw 3 dłut w walizce - płaskie, szpicak, łopatkowe - chwyt SDS-plus	szt.	1					
730	Zestaw prysznicowy, chrom, zestaw składa się z drążka prysznicowego o długości 600 mm, słuchawki prysznicowej, 3 rodzaje strumienia, węża w oplocie metalowym regulacja o długości 1500 mm, mydelniczka	szt.	6					
731	Zestawy naprawcze do misek kompaktowych (uszczelki + śruby mocujące)	szt.	10					
732	Złącze elastyczne śr. 110 mm dł. 280 mm - 550 mm	szt.	1					
733	Złącze UNIWERSALNE 400 WC ELASTYCZNY - materiał wykonania: tworzywo, guma - zastosowanie rura odprowadzająca z muszli	szt.	5					
734	Złączki skręcane do PEX 1/2 cala x 20 mm 1/2 cala x 16 mm	szt.	20					
735	Złączki skręcane do PEX 3/4 cala x 20 mm 1/2 cala x 16 mm	szt.	20					
736	Zmywacz, odtłuszczacz, produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych do lepkości roboczych, rodzaj: do wyrobów nitro, opakowanie 0,5 l	l	2					

737	Zszywki do zszywacza "Stanley 1-TRA209T" będącego w posiadaniu Zamawiającego dł. zszywki - 14mm, opakowanie - 1000szt.	op.	10					
738	Zszywki do zszywacza "Stanley 1-TRA209T" będącego w posiadaniu Zamawiającego dł. zszywki - 8mm, opakowanie - 1000szt.	op.	10					
739	Zawór czerpalny 1/2 - 3/8 cala z pokrętem metalowym	szt.	12					
Łącznie pozycje od 1 do 739								

Cena oferty brutto słownie:

(...../100)

Data

Podpis
 (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)